Nedstøbte pullerter · Nedstøbte pullerter i stål

Pullert i valgfri farve

En klassisk stålpullert til afgrænsning af gangarealer, indgange og andre områder, hvor biltrafikken skal begrænses.









KORT FORTALT

Fastgørelse	**Nedstøbning**
Farve	**Brun, Cortenstål, Lysegrå, Vinrød m.fl.**
Diameter	**60–160 mm**
Overfladebehandling	**Varmgalvaniseret og lakeret**
Varianter	**50 stk. i 3 serier**
Vægt	**4–21 kg**

- Afgrænser arealer og begrænser adgangen for køretøjer
- Stålrør med påsvejset kuppeltop
- Fås i fem diametre
- Lakeret i valgfri farve
- Korrosionsbeskyttelse ved varmforzinkning eller zinkgrunding, afhængigt af udførelse

BESKRIVELSE

Den afrundede top giver et stilrent udtryk, der passer både i offentlige miljøer og ved private ejendomme. Vælg diameter og farve for at tilpasse pullerten til stedet.

EGNET TIL DISSE MILJØER

- Torve, parker & gangstier
- Butik & handel
- Indkøbscentre & indgange

EGENSKABER

- Monteres ved nedstøbning i jorden
- Udvalgte diametre kan gøres aftagelige med separat jordbeslag
- Slidstærkt materiale, der er nemt at vedligeholde

VARIANTER

Højde over jorden 1100 mm, godstykkelse 3 mm. Støbes 180 mm ned i beton.

Varenr.	Farve	Diameter	Vægt
204330.GPRO	Grå	60 mm	4 kg
204330.9010	Hvid	60 mm	4 kg
204330.5010	Blå	60 mm	4 kg
204330.3020	Rød	60 mm	4 kg
204330.9005	Sort	60 mm	4 kg
204330.7044	Lysegrå	60 mm	4 kg
204330.3004	Vinrød	60 mm	4 kg
204330.6005	Grøn	60 mm	4 kg
204330.8017	Brun	60 mm	4 kg
204330.S025	Cortenstål	60 mm	4 kg

Højde over jorden 1000 mm, godstykkelse 3 mm. Støbes 180 mm ned i beton.

Varenr.	Farve	Diameter	Vægt
204364.GPRO	Grå	76 mm	7 kg
204351.GPRO	Grå	90 mm	10 kg
204395.GPRO	Grå	114 mm	15 kg
204364.9010	Hvid	76 mm	7 kg
204351.9010	Hvid	90 mm	10 kg
204395.9010	Hvid	114 mm	15 kg
204364.5010	Blå	76 mm	7 kg
204351.5010	Blå	90 mm	10 kg
204395.5010	Blå	114 mm	15 kg
204364.3020	Rød	76 mm	7 kg
204351.3020	Rød	90 mm	10 kg
204395.3020	Rød	114 mm	15 kg
204364.9005	Sort	76 mm	7 kg

204351.9005	Sort	90 mm	10 kg
204395.9005	Sort	114 mm	15 kg
204364.7044	Lysegrå	76 mm	7 kg
204351.7044	Lysegrå	90 mm	10 kg
204395.7044	Lysegrå	114 mm	15 kg
204364.3004	Vinrød	76 mm	7 kg
204351.3004	Vinrød	90 mm	10 kg
204395.3004	Vinrød	114 mm	15 kg
204364.6005	Grøn	76 mm	7 kg
204351.6005	Grøn	90 mm	10 kg
204395.6005	Grøn	114 mm	15 kg
204364.8017	Brun	76 mm	7 kg
204351.8017	Brun	90 mm	10 kg
204395.8017	Brun	114 mm	15 kg
204364.S025	Cortenstål	76 mm	7 kg
204351.S025	Cortenstål	90 mm	10 kg
204395.S025	Cortenstål	114 mm	15 kg

Varenr.	Farve	Diameter	Vægt
204681.GPR0	Grå	160 mm	21 kg
204681.9010	Hvid	160 mm	21 kg
204681.5010	Blå	160 mm	21 kg
204681.3020	Rød	160 mm	21 kg
204681.9005	Sort	160 mm	21 kg
204681.7044	Lysegrå	160 mm	21 kg
204681.3004	Vinrød	160 mm	21 kg
204681.6005	Grøn	160 mm	21 kg
204681.8017	Brun	160 mm	21 kg
204681.S025	Cortenstål	160 mm	21 kg

Alle varianter: Fastgørelse Nedstøbning · Overfladebehandling Varmgalvaniseret og lakeret · Type Med kuppeltop

TEKNISKE DATA

Type	Med kuppeltop
Højde over terræn	1000 mm, 1100 mm
Tykkelse	3 mm, 4 mm

MONTERING OG FASTGØRELSE

Pullerten støbes direkte ned i jorden. Den angivne nedstøbningsdybde er 180 mm for Ø60, Ø76, Ø90 og Ø114 mm samt 230 mm for Ø160 mm. Til aftagelig montering bruges jordbeslaget Serrubloc® 21 til de kompatible diametre. Jordbeslaget skal placeres, så køretøjer ikke kører hen over det.

MATERIALE OG HOLDBARHED

Pullerten er fremstillet i stål og lakeres efter varmforzinkning eller zinkgrunding, afhængigt af den valgte udførelse. Overfladebehandlingen beskytter stålet mod korrosion og gør det muligt at tilpasse udseendet til omgivelserne. Til kystnære og andre udsatte miljøer anbefales den varmforzinkede og lakerede udførelse. Rengøring kan ske med vand og et mildt rengøringsmiddel.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

? Hvilken diameter skal jeg vælge?
Tag udgangspunkt i stedets udformning, og i hvor markant afgrænsningen skal være. Kontakt os gerne for hjælp til at vælge en passende variant.

? Kan pullerten gøres aftagelig?
Ja, varianterne med Ø76, Ø90 og Ø114 mm kan suppleres med jordbeslaget Serrubloc® 21, så pullerten kan fjernes efter behov.

? Hvilken overfladebehandling passer til et udsat miljø?
Den varmforzinkede og lakerede udførelse anbefales, hvor korrosionsbelastningen er høj, f.eks. tæt på havet. Varmforzinkningen beskytter stålet både indvendigt og udvendigt.

? Hvilke farver findes der?
De tilgængelige farver vises blandt produktets valgmuligheder ovenfor. Vælg den farve, der passer til dine omgivelser.

Alle dokumenter, priser og lagerstatus findes på produktsiden

nordguard.eu/da/produkt/pullert-i-valgfri-farve

Spørgsmål? Ring +46 10 153 90 50 hverdage 07:30–17:00 eller skriv til info@nordguard.eu