Poller zum Aufdübeln · Poller zum Aufdübeln aus Stahl

Poller Ø114mm zum Aufdübeln

Der Stahlpoller zum Aufdübeln schützt Ecken, Tore, Maschinen und Installationen vor dem Anfahren und markiert Stellen, an denen Stapler und Fahrzeuge zu nah heranfahren könnten.





KURZINFO

Material	Stahl
Farbe	Gelb
RAL- & DB-Farbe	RAL 1003
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Art.-Nr.	2533033003
Gewicht	9,5 kg

- Punktueller Schutz für Ecken, Tore und gefährdete Installationen
- Markiert und sperrt Stellen ab, an denen Stapler und Fahrzeuge zu nah heranfahren könnten
- Gelb lackiert für deutliche Markierung und gute Sichtbarkeit
- Feste Montage – wird über eine Montageplatte mit Langlöchern am Boden verschraubt
- Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar

BESCHREIBUNG

Er wird in Lagern und Distributionszentren, in Fertigung und Werkstätten sowie an Güterterminals und Laderampen eingesetzt. Die gelbe Lackierung macht den Poller in Lager, Produktion und Ladebereichen gut sichtbar.

GEEIGNET FÜR DIESE UMGEBUNGEN

- Lager & Distribution
- Fertigung & Werkstatt
- Güterterminals & Laderampen

EIGENSCHAFTEN

- Andere Farben bei Abnahme von mehr als 50 Stück bestellbar

TECHNISCHE DATEN

Befestigung	Verankert	Einsatzbereiche	Außen- und Innenbereich
Höhe	915 mm	Durchmesser	114 mm
Form	Rund	Abmessungen Bodenplatte	203 x 203 mm
Lochabstand (Mitte/Mitte)	150 mm		

MONTAGE UND BEFESTIGUNG

Der Poller wird verankert, indem die Montageplatte auf dem Betonboden verschraubt wird. Die Platte hat Langlöcher mit 150 mm Lochabstand (Mitte/Mitte). Der Poller kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestellt werden.

MATERIAL UND HALTBARKEIT

Der Poller besteht aus einem Stahlrohr, das auf eine Montageplatte aus Stahl geschweißt ist. Die Oberfläche ist gelb lackiert (RAL 1003) und sorgt so für eine deutliche Markierung in Bereichen mit Stapler- und Fahrzeugverkehr.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

? Wie wird der Poller montiert?
Er wird über eine Montageplatte von 203 × 203 mm mit Langlöchern und 150 mm Lochabstand (Mitte/Mitte) auf dem Betonboden verschraubt.

? Kann der Poller im Außenbereich aufgestellt werden?
Ja. Der Poller ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich vorgesehen.

? Ist der Poller auch in einer anderen Farbe als Gelb erhältlich?
Ja, andere Farben können bei Abnahme von mehr als 50 Stück bestellt werden. Die Standardfarbe ist Gelb, RAL 1003.

Alle Dokumente, Preise und Lagerbestände finden Sie auf der Produktseite

nordguard.eu/de/produkt/poller-o114mm-zum-aufduebeln

Fragen? Rufen Sie +46 10 153 90 50 an, werktags 07:30–17:00 Uhr, oder schreiben Sie an info@nordguard.eu