Sonstiges · Zubehör

Stützpfosten für schwenkbaren Höhenbegrenzer HBS 50/54

Der Stützpfosten trägt das freie Ende des Balkens der schwenkbaren Höhenbegrenzer Mannus HBS 50 und HBS 54.





KURZINFO

Modell	HBS 50, HBS 54
Oberflächenbehandlung	Feuerverzinkt / Verzinkt, Feuerverzinkt und lackiert
Befestigung	Einbetonieren, Verankert
Pfostenabmessungen	70 x 40 x 3 mm
Gewicht	20 kg

BESCHREIBUNG

Er besteht aus einem Rechteckrohr 70 × 40 × 3 mm und ist in der Höhe um +250/−0 mm verstellbar, sodass er der eingestellten Höhe des Balkens folgt.

Wählen Sie das Modell passend zum Höhenbegrenzer (HBS 50 mit Gesamthöhe 3,0 m oder HBS 54 mit Gesamthöhe 4,0 m), die Oberflächenbehandlung und die Befestigung. Der Pfosten zum Einbetonieren wird 300 mm tief in ein Fundament von 400 × 400 × 600 mm einbetoniert. Der Pfosten für Schraubmontage hat eine Bodenplatte von 200 × 200 mm mit Lochbild 160 × 160 mm und Bohrungen Ø 13 mm. Bild 1 zeigt den Pfosten mit Verriegelungsstange, die separat als Zubehör erhältlich ist.

VARIANTEN

Stützpfosten für HBS 50

Art.-Nr.	Modell	Oberflächenbehandlung	Befestigung	Gewicht
102469	HBS 50	Feuerverzinkt / Verzinkt	Einbetonieren	20 kg
102470	HBS 50	Feuerverzinkt und lackiert	Einbetonieren	20 kg
102471	HBS 50	Feuerverzinkt / Verzinkt	Verankert	20 kg
102472	HBS 50	Feuerverzinkt und lackiert	Verankert	20 kg

Stützpfosten für HBS 54

Art.-Nr.	Modell	Oberflächenbehandlung	Befestigung	Gewicht
109355	HBS 54	Feuerverzinkt / Verzinkt	Einbetonieren	
109356	HBS 54	Feuerverzinkt und lackiert	Einbetonieren	
109357	HBS 54	Feuerverzinkt / Verzinkt	Verankert	
109358	HBS 54	Feuerverzinkt und lackiert	Verankert	

TECHNISCHE DATEN

Material	Feuerverzinkter Stahl

Alle Dokumente, Preise und Lagerbestände finden Sie auf der Produktseite

nordguard.eu/de/produkt/stuetzpfosten-fuer-schwenkbaren-hoehenbegrenzer-hbs-50-54

Fragen? Rufen Sie +46 10 153 90 50 an, werktags 07:30–17:00 Uhr, oder schreiben Sie an info@nordguard.eu