Poller zum Einbetonieren · Poller aus Stahl zum Einbetonieren

Poller in Wunschfarbe

Ein klassischer Stahlpoller zur Abgrenzung von Gehwegen, Eingängen und anderen Bereichen, in denen der Fahrzeugverkehr eingeschränkt werden soll.









KURZINFO

Befestigung	**Einbetonieren**
Farbe	**Braun, Cortenstahl, Hellgrau, Weinrot u. a.**
Durchmesser	**60–160 mm**
Oberflächenbehandlung	**Feuerverzinkt und lackiert**
Varianten	**50 Stk. in 3 Linien**
Gewicht	**4–21 kg**

- Grenzt Flächen ab und schränkt die Zufahrt für Fahrzeuge ein
- Stahlrohr mit angeschweißtem Kuppelkopf
- In fünf Durchmessern erhältlich
- Lackiert in wählbarer Farbe
- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung oder Zinkgrundierung, je nach Ausführung

BESCHREIBUNG

Der abgerundete Kopf sorgt für ein elegantes Erscheinungsbild, das sowohl in den öffentlichen Raum als auch zu privaten Grundstücken passt. Wählen Sie Durchmesser und Farbe, um den Poller optimal an den Standort anzupassen.

EIGENSCHAFTEN

- Montage durch Einbetonieren im Boden
- Ausgewählte Durchmesser können mit separater Bodenhalterung herausnehmbar ausgeführt werden
- Robustes Material, pflegeleicht

GEEIGNET FÜR DIESE UMGEBUNGEN

- Plätze, Parks & Fußwege
- Ladengeschäft & Handel
- Einkaufszentren & Eingänge

VARIANTEN

Höhe über Boden 1100 mm, Wandstärke 3 mm. Wird 180 mm tief in Beton eingegossen.

Art.-Nr.	Farbe	Durchmesser	Gewicht
204330.GPRO	Grau	60 mm	4 kg
204330.9010	Weiß	60 mm	4 kg
204330.5010	Blau	60 mm	4 kg
204330.3020	Rot	60 mm	4 kg
204330.9005	Schwarz	60 mm	4 kg
204330.7044	Hellgrau	60 mm	4 kg
204330.3004	Weinrot	60 mm	4 kg
204330.6005	Grün	60 mm	4 kg
204330.8017	Braun	60 mm	4 kg
204330.S025	Cortenstahl	60 mm	4 kg

Höhe über Boden 1000 mm, Wandstärke 3 mm. Wird 180 mm tief in Beton eingegossen.

Art.-Nr.	Farbe	Durchmesser	Gewicht
204364.GPRO	Grau	76 mm	7 kg
204351.GPRO	Grau	90 mm	10 kg
204395.GPRO	Grau	114 mm	15 kg
204364.9010	Weiß	76 mm	7 kg
204351.9010	Weiß	90 mm	10 kg
204395.9010	Weiß	114 mm	15 kg
204364.5010	Blau	76 mm	7 kg
204351.5010	Blau	90 mm	10 kg
204395.5010	Blau	114 mm	15 kg
204364.3020	Rot	76 mm	7 kg
204351.3020	Rot	90 mm	10 kg
204395.3020	Rot	114 mm	15 kg
204364.9005	Schwarz	76 mm	7 kg

204351.9005	Schwarz	90 mm	10 kg
204395.9005	Schwarz	114 mm	15 kg
204364.7044	Hellgrau	76 mm	7 kg
204351.7044	Hellgrau	90 mm	10 kg
204395.7044	Hellgrau	114 mm	15 kg
204364.3004	Weinrot	76 mm	7 kg
204351.3004	Weinrot	90 mm	10 kg
204395.3004	Weinrot	114 mm	15 kg
204364.6005	Grün	76 mm	7 kg
204351.6005	Grün	90 mm	10 kg
204395.6005	Grün	114 mm	15 kg
204364.8017	Braun	76 mm	7 kg
204351.8017	Braun	90 mm	10 kg
204395.8017	Braun	114 mm	15 kg
204364.S025	Cortenstahl	76 mm	7 kg
204351.S025	Cortenstahl	90 mm	10 kg
204395.S025	Cortenstahl	114 mm	15 kg

Art.-Nr.	Farbe	Durchmesser	Gewicht
204681.GPR0	Grau	160 mm	21 kg
204681.9010	Weiß	160 mm	21 kg
204681.5010	Blau	160 mm	21 kg
204681.3020	Rot	160 mm	21 kg
204681.9005	Schwarz	160 mm	21 kg
204681.7044	Hellgrau	160 mm	21 kg
204681.3004	Weinrot	160 mm	21 kg
204681.6005	Grün	160 mm	21 kg
204681.8017	Braun	160 mm	21 kg
204681.S025	Cortenstahl	160 mm	21 kg

Alle Varianten: Befestigung Einbetonieren · Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt und lackiert · Typ Mit Kuppelkopf

TECHNISCHE DATEN

Typ	Mit Kuppelkopf
Höhe über Boden	1000 mm, 1100 mm
Stärke	3 mm, 4 mm

MONTAGE UND BEFESTIGUNG

Der Poller wird direkt im Boden einbetoniert. Die angegebene Einbetoniertiefe beträgt 180 mm für Ø60, Ø76, Ø90 und Ø114 mm sowie 230 mm für Ø160 mm. Für die herausnehmbare Montage wird bei kompatiblen Durchmessern die Bodenhalterung Serrubloc® 21 verwendet. Die Bodenhalterung ist so zu platzieren, dass sie nicht von Fahrzeugen überfahren wird.

MATERIAL UND HALTBARKEIT

Der Poller wird aus Stahl gefertigt und je nach gewählter Ausführung nach dem Feuerverzinken oder der Zinkgrundierung lackiert. Die Oberflächenbehandlung schützt den Stahl vor Korrosion und ermöglicht es, das Erscheinungsbild an die Umgebung anzupassen. Für küstennahe und andere stark beanspruchte Standorte empfehlen wir die feuerverzinkte und lackierte Ausführung. Die Reinigung erfolgt mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel.

HÄUFIGE FRAGEN

? Welchen Durchmesser sollte ich wählen?
Orientieren Sie sich an der Gestaltung des Standorts und daran, wie auffällig die Abgrenzung sein soll. Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl einer geeigneten Variante.

? Kann der Poller herausnehmbar ausgeführt werden?
Ja, die Varianten mit Ø76, Ø90 und Ø114 mm können mit der Bodenhalterung Serrubloc® 21 ergänzt werden, sodass der Poller bei Bedarf entfernt werden kann.

? Welche Oberflächenbehandlung eignet sich für stark beanspruchte Standorte?
Bei hoher Korrosionsbelastung, etwa in Meeresnähe, empfehlen wir die feuerverzinkte und lackierte Ausführung. Die Feuerverzinkung schützt den Stahl sowohl innen als auch außen.

? Welche Farben sind erhältlich?
Die verfügbaren Farben finden Sie oben in der Produktauswahl. Wählen Sie die Farbe, die zu Ihrer Umgebung passt.

Alle Dokumente, Preise und Lagerbestände finden Sie auf der Produktseite

nordguard.eu/de/produkt/poller-in-wunschfarbe

Fragen? Rufen Sie +46 10 153 90 50 an, werktags 07:30–17:00 Uhr, oder schreiben Sie an info@nordguard.eu