Reductores de velocidad · Reductores de velocidad fijos

Reductor de velocidad SLOWLY™

SLOWLY es un reductor de velocidad de goma reciclada y resistente que ofrece una solución económica y eficaz para reducir la velocidad del tráfico.





DATOS CLAVE

Anchura	200–500 mm
Altura	30–70 mm
Longitud en el sentido de la marcha	400 mm, 500 mm
Límite de velocidad	8–30 km/h
Variantes	12 en 3 líneas
Peso	2,2–12,5 kg

- Solución rentable para un entorno de tráfico más seguro
- Fabricado con material reciclado
- Instalación rápida y sencilla
- Colores contrastados para una buena visibilidad a la luz del día
- Reflectores para la visibilidad nocturna

DESCRIPCIÓN

Está homologado para vehículos de hasta 20 toneladas, por lo que resulta adecuado donde la carga de tráfico es normal: en aparcamientos para exteriores, zonas residenciales y comunidades de propietarios, en calles y carreteras y junto a colegios y escuelas infantiles. Está disponible en tres versiones que reducen la velocidad a 8, 20 o 30 km/h.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción modular que se adapta a las necesidades del lugar
- Homologado para vehículos de hasta 20 toneladas

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Calles y carreteras
- Colegios y escuelas infantiles

VARIANTES

Velocidad recomendada hasta 8 km/h

Ref.	Anchura	Altura	Longitud en el sentido de la marcha	Límite de velocidad	Color	Tipo	Número de anclajes	Peso
J013	500 mm	70 mm	400 mm	8 km/h	Amarillo	Sección intermedia	4	12,5 kg
J014	500 mm	70 mm	400 mm	8 km/h	Negro	Sección intermedia	4	12,5 kg
J015	250 mm	70 mm	400 mm	8 km/h	Amarillo	Sección final	2	4 kg
J016	250 mm	70 mm	400 mm	8 km/h	Negro	Sección final	2	4 kg

Velocidad recomendada hasta 20 km/h

Ref.	Anchura	Altura	Longitud en el sentido de la marcha	Límite de velocidad	Color	Tipo	Número de anclajes	Peso
J005	500 mm	50 mm	400 mm	20 km/h	Amarillo	Sección intermedia	4	7,5 kg
J006	500 mm	50 mm	400 mm	20 km/h	Negro	Sección intermedia	4	7,5 kg
J007	200 mm	50 mm	400 mm	20 km/h	Amarillo	Sección final	2	2,5 kg
J008	200 mm	50 mm	400 mm	20 km/h	Negro	Sección final	2	2,5 kg

Velocidad recomendada hasta 30 km/h

Ref.	Anchura	Altura	Longitud en el sentido de la marcha	Límite de velocidad	Color	Tipo	Número de anclajes	Peso
J001	500 mm	30 mm	500 mm	30 km/h	Amarillo	Sección intermedia	4	6,8 kg
J002	500 mm	30 mm	500 mm	30 km/h	Negro	Sección intermedia	4	6,8 kg
J003	250 mm	30 mm	500 mm	30 km/h	Amarillo	Sección final	2	2,2 kg
J004	250 mm	30 mm	500 mm	30 km/h	Negro	Sección final	2	2,2 kg

Todas las variantes: Material Caucho reciclado

DATOS TÉCNICOS

Color	Negro, Amarillo
Tipo	Sección final, Sección intermedia
Número de anclajes	2, 4
Material	Caucho reciclado

MONTAJE Y FIJACIÓN

La instalación es rápida y sencilla. Los módulos se anclan al suelo mediante anclajes: los módulos centrales llevan 4 anclajes y los terminales 2 cada uno. Como accesorios están disponibles tacos expansivos universales con tornillo de 14 × 110 mm, así como adhesivo bicomponente de 6,9 kg o 13,8 kg para la fijación permanente de los elementos en superficies de tráfico.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Está fabricado con goma reciclada y resistente. El material soporta la carga de vehículos de hasta 20 toneladas, lo que lo hace adecuado para lugares con una carga de tráfico normal.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS



20 toneladas
Capacidad de carga: 20 toneladas



5-30 km/h
Velocidad recomendada: 5-30 km/h

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué versión debo elegir?
SLOWLY está disponible en tres versiones que reducen la velocidad a 8 km/h (altura 70 mm), 20 km/h (altura 50 mm) o 30 km/h (altura 30 mm). Elija en función de la velocidad que desee conseguir en el lugar.

¿Qué vehículos soporta el reductor?
Está homologado para vehículos de hasta 20 toneladas y es adecuado para lugares con una carga de tráfico normal.

¿Es visible en la oscuridad?
Sí. Dispone de reflectores para la visibilidad nocturna y colores contrastados para una buena visibilidad a la luz del día.

¿Cómo se fija el reductor de forma permanente?
Los módulos se anclan mediante anclajes. Como accesorios están disponibles tacos expansivos universales con tornillo de 14 × 110 mm y adhesivo bicomponente para la fijación permanente en superficies de tráfico.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/reductor-de-velocidad-slowly

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu