Espacios públicos · Rampas de accesibilidad, rampas para sillas de ruedas y rampas para personas con discapacidad

Rampa de accesibilidad móvil de aluminio

La rampa de accesibilidad móvil de aluminio permite un paso seguro y cómodo sobre desniveles en entornos temporales o permanentes.



DATOS CLAVE

Ref.	2029251
Medidas (L × An × Al)	126 × 126 × 45 cm
Peso	80 kg

- Ofrece un paso seguro para sillas de ruedas, andadores y cochecitos
- Se regula de forma continua para desniveles de entre 100 y 220 mm
- Es ligera y cuenta con asas de transporte integradas para facilitar el transporte y el manejo
- Es apilable para un almacenamiento y una logística eficientes
- Es robusta y flexible, y puede desplazarse con transpaleta y carretilla elevadora
- Puede ampliarse para pasos más largos sin interrumpir el tráfico rodado ni peatonal

DESCRIPCIÓN

Está diseñada para sillas de ruedas, andadores y cochecitos, y se utiliza allí donde es necesario garantizar la accesibilidad con rapidez: en eventos y barreras temporales, en obras y otros lugares de trabajo, en plazas, parques y zonas peatonales, así como en accesos a oficinas y recepciones.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Eventos y barreras temporales
- Obras de construcción
- Plazas, parques y paseos
- Oficina y recepción

MATERIAL Y DURABILIDAD

La rampa está fabricada en aluminio. Su construcción es ligera pero estable, lo que facilita trasladarla de un lugar a otro y la hace apta tanto para entornos temporales como permanentes.

MONTAJE

La rampa se transporta entre dos personas mediante las asas de transporte integradas. También puede elevarse con grúa o desplazarse con transpaleta y carretilla elevadora, lo que facilita el manejo, la carga y el traslado. La altura se regula de forma continua en el intervalo de 100–220 mm, y la rampa puede ampliarse cuando el paso deba ser más largo.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS



Adaptado para la accesibilidad
Este producto está adaptado para personas con discapacidad

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué desniveles puede salvar la rampa?
La rampa es regulable de forma continua y salva desniveles de entre 100 y 220 mm.

¿Cuántas personas se necesitan para trasladar la rampa?
La rampa pesa 80 kg y pueden transportarla dos personas mediante las asas de transporte integradas. También puede elevarse con grúa o desplazarse con transpaleta y carretilla elevadora.

¿Qué anchura tiene el paso?
La anchura de paso es de 1 100 mm, adecuada para sillas de ruedas, andadores y cochecitos.

¿Puede utilizarse la rampa para pasos más largos?
Sí. La rampa puede ampliarse para pasos más largos sin interrumpir el tráfico rodado ni peatonal.



Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/rampa-de-accesibilidad-movil-de-aluminio

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu