
Productos de balizamiento · Barreras de balizamiento y vallas de contención

Valla antidisturbios de acero 2580 x 1100 mm (An x Al)

Las vallas antidisturbios de acero galvanizado en caliente se utilizan para un guiado del tráfico rápido y eficaz, tanto a corto como a largo plazo, cuando necesite cerrar y delimitar vías y espacios.





DATOS CLAVE

Material	Acero
Altura	1100 mm
Sistema de fijación	Autoportante
Longitud	2500 mm
Ref.	230.12.918
Peso	21 kg
Pedido mínimo	10 uds.

- Valla de acero de calidad reforzada
- Superficie galvanizada en caliente (galvanizado)
- Unión mediante cierres de patente
- El cierre de patente impide la apertura por parte de personas no autorizadas
- Versión autoportante

DESCRIPCIÓN

Son adecuadas para eventos y cierres temporales, aparcamientos para exteriores, obras en carretera y obras de construcción, así como en áreas industriales. Los módulos se unen mediante cierres de patente, que impiden la apertura por parte de personas no autorizadas.

CARACTERÍSTICAS

- Se utiliza para el guiado del tráfico a corto o largo plazo
- Cierra y delimita vías y espacios

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Eventos y barreras temporales
- Aparcamiento para exteriores
- Obras viales
- Obras de construcción

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado	Tipo	Calidad pesada
Longitud total	2 580 mm	Diámetro de las barras intermedias	20 mm
Diámetro del tubo del bastidor	34 mm	Número de barras	13

MONTAJE Y FIJACIÓN

La valla es autoportante. Los módulos se unen con los cierres de patente, formando así una barrera continua.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Los módulos están fabricados en acero de calidad reforzada. El acero está galvanizado en caliente, es decir, galvanizado.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se unen los módulos?
Los módulos se unen mediante cierres de patente, que impiden la apertura por parte de personas no autorizadas.

¿Qué tamaño tiene un módulo?
La longitud total es de 2.580 mm, la longitud de valla de 2.500 mm y la altura de 1.100 mm. El tubo del marco tiene un Ø de 34 mm y los 13 barrotes, un Ø de 20 mm.

¿Dónde se utiliza la valla?
Se utiliza para el guiado del tráfico y para cerrar y delimitar vías y espacios, por ejemplo, en aparcamientos, áreas industriales y eventos.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/valla-antidisturbios-de-acero-2580-x-1100-mm-an-x-al

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu