Barandillas y arcos de protección · Barandillas de protección estándar

Arco de protección contra impactos Altura 1060mm Ø114mm

El arco de protección contra impactos es una barandilla de protección de acero que protege máquinas, estanterías de palés, paredes y puestos de trabajo frente a los impactos de carretillas elevadoras y otros vehículos.









DATOS CLAVE

Material	Acero
Color	Amarillo
Color RAL y DB	RAL 1003
Tratamiento superficial	Lacado
Ref.	2533033001
Peso	48,8 kg

- Protege máquinas, estanterías de palés, paredes y puestos de trabajo frente a impactos
- Delimita claramente los pasillos peatonales y las zonas de circulación
- Robusto: tubo de acero resistente, apto para entornos exigentes
- Visible: lacado en amarillo para una señalización clara tanto para los conductores de carretillas como para los peatones
- Montaje fijo: se atornilla al suelo mediante placas de montaje con orificios ovalados para un ajuste simple

DESCRIPCIÓN

Con una altura de 1060 mm, también delimita claramente los pasillos peatonales de las zonas de circulación. Se utiliza en almacenes y centros de distribución, en la industria y los talleres, en garajes y aparcamientos, y en terminales de mercancías y muelles de carga, tanto en interior como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en otros colores para pedidos de más de 50 unidades

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Garajes y aparcamientos
- Terminales de mercancías y muelles de carga

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	Anclado	Ámbitos de aplicación	Exterior e interior
Altura	1060 mm	Anchura	1220 mm
Profundidad	203 mm	Diámetro	114 mm
Dimensiones de la placa de suelo	203 x 203 mm	Distancia entre orificios (c/c)	150 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco se ancla al suelo de hormigón atornillando las robustas placas de montaje. Las placas tienen orificios ovalados, lo que facilita ajustar el arco en su posición.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barandilla de protección está fabricada con un tubo de acero resistente, apto para entornos exigentes. La superficie está lacada en amarillo, lo que hace que la protección sea bien visible. El arco puede utilizarse tanto en interior como en exteriores.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo obtener la barandilla de protección en un color distinto del amarillo?
Sí. Pueden solicitarse otros colores para pedidos de más de 50 unidades. El color estándar es el amarillo, RAL 1003.

¿Cómo se fija el arco?
Se atornilla al suelo de hormigón mediante placas de montaje con orificios ovalados para un ajuste simple. Las placas miden 203 × 203 mm, con una distancia entre orificios de 150 mm c/c.

¿Existe una versión más baja?
Sí. El mismo arco está disponible en una altura baja, de 230 mm, para una protección a ras de suelo.

¿Puede utilizarse el arco en exteriores?
Sí. Puede utilizarse tanto en interior como en exteriores.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/arco-de-proteccion-contra-impactos-altura-1060mm-o114mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu