Barandillas y arcos de protección · Barandillas de protección estándar

Arco de protección contra impactos bajo Altura 230mm Ø114mm

El arco de protección contra impactos bajo es una barandilla de protección de acero que se monta cerca del suelo y actúa como barrera antiimpactos delante de máquinas, paredes, estanterías para palés e instalaciones.







DATOS CLAVE

Material	Acero
Color	Amarillo
Color RAL y DB	RAL 1003
Tratamiento superficial	Lacado
Ref.	2533033002
Peso	14,06 kg

- Detiene ruedas y horquillas a ras de suelo
- No obstaculiza la visibilidad gracias a su baja altura
- Lacado en amarillo para una señalización clara ante carretilleros y peatones
- Se atornilla al suelo mediante robustas placas de montaje
- Las placas de montaje tienen orificios ovalados para facilitar el ajuste

DESCRIPCIÓN

Con una altura de 230 mm, detiene las ruedas y las horquillas de la carretilla antes de que alcancen lo que se desea proteger, sin obstaculizar la visibilidad. Se utiliza en almacenes y centros de distribución, en fábricas y talleres, y en garajes y aparcamientos, tanto en interior como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en otros colores para pedidos de más de 50 uds.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

Almacén y distribución · Fabricación y taller · Garajes y aparcamientos

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	Anclado	Ámbitos de aplicación	Exterior e interior
Altura	230 mm	Anchura	1220 mm
Profundidad	203 mm	Diámetro	114 mm
Dimensiones de la placa de suelo	203 x 203 mm	Distancia entre orificios (c/c)	150 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco se ancla al suelo de hormigón atornillando las placas de montaje. Las placas tienen orificios ovalados, lo que facilita colocar el arco en la posición correcta.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco está fabricado en acero con acabado lacado. El lacado amarillo hace que la protección sea bien visible tanto para los carretilleros como para los peatones.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Obstaculiza el arco la visibilidad del carretillero?
No. Con su altura de 230 mm, detiene ruedas y horquillas a ras de suelo sin obstaculizar la visibilidad.

¿Cómo se monta el arco?
Se atornilla al suelo de hormigón mediante robustas placas de montaje con orificios ovalados que facilitan el ajuste. La distancia entre orificios (c/c) es de 150 mm.

¿Puedo pedir el arco en otro color?
Sí, pueden solicitarse otros colores para pedidos de más de 50 uds. El color estándar es el amarillo, RAL 1003.

¿Existe el arco en un modelo más alto?
Sí. El mismo arco está disponible con una altura de 1060 mm si también necesita protección a mayor altura.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/arco-de-proteccion-contra-impactos-bajo-altura-230mm-o114mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu