Bolardos para atornillar · Bolardos de acero para atornillar

Bolardo Ø114mm Para atornillar

El bolardo de acero para atornillar protege esquinas, portones, máquinas e instalaciones contra impactos y señaliza los puntos en los que carretillas y vehículos corren el riesgo de acercarse demasiado.





DATOS CLAVE

Material	Acero
Color	Amarillo
Color RAL y DB	RAL 1003
Tratamiento superficial	Lacado
Ref.	2533033003
Peso	9,5 kg

- Protección puntual para esquinas, portones e instalaciones expuestas
- Señaliza y delimita puntos en los que carretillas y vehículos corren el riesgo de acercarse demasiado
- Lacado en amarillo para una señalización clara y una buena visibilidad
- Montaje fijo: se atornilla al suelo mediante una placa de montaje con orificios ovalados
- Apto tanto para interior como para exteriores

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en almacenes y centros de distribución, en plantas de producción y talleres, así como en terminales de mercancías y muelles de carga. El lacado amarillo hace que el bolardo sea bien visible en almacenes, zonas de producción y áreas de carga.

CARACTERÍSTICAS

- Pueden pedirse otros colores en compras de más de 50 unidades

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	Anclado	Ámbitos de aplicación	Exterior e interior
Altura	915 mm	Diámetro	114 mm
Forma	Redonda	Dimensiones de la placa de suelo	203 x 203 mm
Distancia entre orificios (c/c)	150 mm		

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se ancla atornillando la placa de montaje al suelo de hormigón. La placa tiene orificios ovalados con una distancia entre orificios (c/c) de 150 mm. El bolardo puede colocarse tanto en interior como en exteriores.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo consta de un tubo de acero soldado a una placa de montaje de acero. La superficie está lacada en amarillo (RAL 1003), lo que proporciona una señalización clara en entornos con tráfico de carretillas y vehículos.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se monta el bolardo?
Se atornilla al suelo de hormigón mediante una placa de montaje de 203 × 203 mm con orificios ovalados y una distancia entre orificios (c/c) de 150 mm.

¿Puede instalarse el bolardo en exteriores?
Sí. El bolardo está diseñado para su uso tanto en interior como en exteriores.

¿Puedo pedir el bolardo en un color distinto del amarillo?
Sí, pueden pedirse otros colores en compras de más de 50 unidades. El color estándar es el amarillo, RAL 1003.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-o114mm-para-atornillar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu