Protecciones contra impactos · Vigas anticolisión

# Viga de protección antiimpacto Altura 200mm

La viga de protección antiimpacto de acero se instala a ras de suelo delante de estanterías de palés, máquinas, paredes y otras superficies sensibles.









## DATOS CLAVE

| | |
|---|---|
| Material | Acero |
| Color | Amarillo |
| Color RAL y DB | RAL 1003 |
| Tratamiento superficial | Lacado |
| Ref. | 2533033005 |
| Peso | 25 kg |

- Construcción robusta en acero resistente para una larga durabilidad
- Lacada en amarillo para una alta visibilidad y una señalización clara
- Montaje sencillo, ya que se atornilla al suelo
- Protege tanto los equipos como al personal
- Diseño bajo que protege sin ocupar espacio ni obstaculizar la visibilidad

## DESCRIPCIÓN

Cuando una carretilla se acerca demasiado, la viga absorbe el impacto, lo que reduce el riesgo de daños, paradas de producción y reparaciones costosas. Está diseñada para uso en interior y se utiliza en almacenes y centros de distribución, en plantas de producción y talleres, y en garajes y aparcamientos.

## ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Garajes y aparcamientos

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Sistema de fijación | Anclado |
| Ámbitos de aplicación | Interior |
| Altura | 200 mm |
| Anchura | 1000 mm |
| Profundidad | 150 mm |

## MONTAJE Y FIJACIÓN

La viga se fija atornillándola al suelo delante de la superficie que se desea proteger. Está diseñada para montaje en interior.

## MATERIAL Y DURABILIDAD

La viga está fabricada en acero resistente y de gran grosor que ofrece una larga durabilidad. La superficie está lacada en amarillo para que la viga sea claramente visible en el recinto.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**¿Cómo se monta la viga?**
Se atornilla al suelo, a ras de suelo, delante de estanterías de palés, máquinas, paredes u otras superficies sensibles.

**¿Puede utilizarse la viga para exteriores?**
La viga está diseñada para uso en interior. Póngase en contacto con nosotros si tiene dudas sobre su entorno.

**¿La viga obstaculiza la visibilidad del carretillero?**
No. La viga tiene una altura de 200 mm y su diseño bajo protege sin ocupar espacio ni obstaculizar la visibilidad.

**Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto**

nordguard.eu/es/producto/viga-de-proteccion-antiimpacto-altura-200mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu