Otros · Productos para reparación de pavimentos

Kit de reparación de juntas 5kg resina y 0.2kg endurecedor

El kit de reparación de juntas es una mezcla bicomponente extremadamente resistente y duradera con aglutinantes reactivos rápidos que permiten tiempos de curado cortos.









DATOS CLAVE

Ref.	266.20.698
Medidas (L × An × Al)	40 × 30 × 30 cm
Peso	5,9 kg

- Aglutinantes reactivos rápidos para tiempos de curado cortos
- Transitable con vehículos tras 60 minutos a 20 °C
- Permanece flexible de forma permanente y reduce el riesgo de nuevas grietas por esfuerzos
- Especialmente adecuado para suelos sometidos a cargas elevadas
- Autonivelante
- Resistente y de larga duración
- Resistente a los rayos UV y a la intemperie
- Sin disolventes

DESCRIPCIÓN

Se utiliza para reparaciones rápidas y permanentes de grietas y agujeros en hormigón, asfalto y aceras, tanto en interior como para exteriores. Está indicado para suelos y superficies en almacenes y centros de distribución, en fábricas y talleres, en garajes y aparcamientos, así como en aparcamientos al aire libre.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Aparcamiento para exteriores
- Garajes y aparcamientos
- Fabricación y taller

CARACTERÍSTICAS

- Para uso en interior y en exteriores

MATERIAL Y DURABILIDAD

El producto consta de dos componentes: una resina flexible y un endurecedor. No contiene disolventes y es resistente a los rayos UV y a la intemperie, por lo que puede utilizarse tanto en interior como en exteriores. Al permanecer flexible de forma permanente, es especialmente adecuado para suelos sometidos a cargas elevadas y reduce el riesgo de nuevas grietas por esfuerzos. La reparación es resistente y de larga duración.

MONTAJE

El kit se utiliza para reparar grietas y agujeros en hormigón, asfalto y aceras. Es autonivelante y, gracias a sus aglutinantes reactivos rápidos, la superficie es transitable con vehículos tras 60 minutos a 20 °C. El envase incluye 5 kg de resina flexible y 0,2 kg de endurecedor. Encontrará la información del producto en el catálogo en inglés, en la pestaña Documentos y certificados.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Cuándo puedo circular sobre la superficie reparada?
La superficie es transitable con vehículos tras 60 minutos a 20 °C.

? ¿Cuánto material se consume?
El consumo es de 1 kg en una junta de 20 × 50 × 1000 mm. Un kit contiene 5 kg de resina y 0,2 kg de endurecedor.

? ¿Se puede utilizar el kit de reparación en exteriores?
Sí. Es resistente a los rayos UV y a la intemperie y puede utilizarse tanto en interior como en exteriores.

? ¿Qué superficies puedo reparar?
El kit está indicado para grietas y agujeros en hormigón, asfalto y aceras, y es especialmente adecuado para suelos sometidos a cargas elevadas.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/kit-de-reparacion-de-juntas-5kg-resina-y-0-2kg-endurecedor

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu