Otros · Productos para reparación de pavimentos

Kit de reparación de superficies 12kg arena de cuarzo + 5kg aglutinante + 0,2kg endurecedor

El kit de reparación de superficies es un kit de reparación en frío para tres tipos de superficie: hormigón, asfalto y mortero autonivelante.









DATOS CLAVE

Ref.	266.27.978
Medidas (L × An × Al)	60 × 40 × 60 cm
Peso	20,8 kg

- Repara tres tipos de superficie: hormigón, asfalto y mortero autonivelante
- Compuesto tricomponente extremadamente duradero y resistente al desgaste
- Excelente capacidad de carga
- Aglutinante de acción rápida que garantiza tiempos de curado cortos
- Curado rápido: transitable para vehículos en 30 minutos (a 20 °C)
- Fácil de manejar, aplicar y extender

DESCRIPCIÓN

Se utiliza para reparar rápidamente grietas, baches y superficies irregulares en accesos, aceras y aparcamientos. El kit es adecuado para aparcamientos para exteriores, carriles peatonales y para bicicletas, garajes y aparcamientos en altura, así como para entornos de almacenes y centros de distribución.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Aparcamiento para exteriores
- Vías peatonales y carriles bici
- Garajes y aparcamientos
- Almacén y distribución

MATERIAL Y DURABILIDAD

El kit de reparación de superficies es un compuesto tricomponente formado por aglutinante, arena de cuarzo como carga y endurecedor. El compuesto es extremadamente duradero y resistente al desgaste, y ofrece una excelente capacidad de carga. El aglutinante de acción rápida permite tiempos de curado cortos.

MONTAJE

La masa es fácil de manejar y se extiende sobre el daño: la grieta, el bache o la superficie irregular. Calcule un consumo de 9 kg por m² con un grosor de capa de 6 mm. A 20 °C, la superficie es transitable para vehículos en 30 minutos. Encontrará más información en el catálogo de productos (en inglés), en la pestaña Documentos y certificados.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Qué superficies puedo reparar?
El kit está diseñado para tres tipos de superficie: hormigón, asfalto y mortero autonivelante.

? ¿Cuándo pueden circular vehículos sobre la superficie?
El kit es de curado rápido y la superficie es transitable para vehículos en 30 minutos a 20 °C.

? ¿Cuánto material se necesita?
El consumo es de 9 kg por m² con un grosor de capa de 6 mm.

? ¿Qué contiene el envase?
El envase de 17,2 kg contiene 5 kg de aglutinante, 12 kg de arena de cuarzo (carga) y 0,2 kg de endurecedor.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/kit-de-reparacion-de-superficies-12kg-arena-de-cuarzo-5kg-aglutinante-02kg-endurecedor

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu