Bolardos para atornillar · Bolardos de acero para atornillar

# Bolardo 80 x 80 mm Para atornillar

Este bolardo cuadrado de acero, de 80 × 80 mm y con remate plano, crea delimitaciones claras en entornos urbanos y comerciales.



## DATOS CLAVE

| | |
|---|---|
| Sistema de fijación | Anclado |
| Altura sobre el suelo | 900 mm |
| Tratamiento superficial | Galvanizado en caliente y lacado |
| Ref. | 4081PB |
| Medidas (L × An × Al) | 90 × 20 × 20 cm |
| Peso | 7,5 kg |

- Construcción robusta de tubo de acero cuadrado, 80 × 80 mm
- Superficie galvanizada en caliente y lacada en polvo en DB 703
- Remate plano con una estética discreta y arquitectónica
- Larga vida útil y bajo mantenimiento en uso continuo en exteriores
- Crea delimitaciones claras en entornos urbanos y comerciales

## DESCRIPCIÓN

Combina una construcción robusta con una estética discreta y es adecuado para accesos y centros comerciales, a lo largo de vías peatonales y carriles bici, en zonas residenciales y propiedades, así como en plazas, parques y zonas peatonales.

## ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Vías peatonales y carriles bici
- Centros comerciales y entradas
- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Plazas, parques y paseos

## MATERIAL Y DURABILIDAD

Está fabricado en acero resistente con superficie galvanizada en caliente y un acabado lacado en polvo en DB 703. Esta combinación ofrece una protección eficaz contra la corrosión y una larga vida útil en el clima nórdico. El tratamiento superficial se ha elegido para funcionar en espacios públicos donde tanto la función como la estética son importantes, y la necesidad de mantenimiento es baja incluso en uso continuo en exteriores.

## MONTAJE

El sistema de fijación de esta variante es el anclaje, en versión para atornillar según el nombre del producto. Si prefiere empotrar el bolardo en hormigón o necesita poder retirarlo temporalmente, el modelo también está disponible para hormigonar y en versión extraíble con cerradura triangular. Elija el sistema de fijación en función de la superficie y del uso previsto del lugar.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**¿Qué tratamiento superficial tiene el bolardo?**
Está galvanizado en caliente y lacado en polvo en DB 703, lo que ofrece una protección eficaz contra la corrosión y una larga vida útil en el clima nórdico.

**¿Qué altura tiene?**
La altura sobre el suelo es de 900 mm. Las dimensiones son de 80 × 80 mm y el peso de 7,5 kg.

**¿Está disponible en otras versiones de montaje?**
Sí. El mismo modelo está disponible para hormigonar y en versión extraíble con cerradura triangular para su retirada temporal.

**¿Es adecuado para uso en exteriores durante todo el año?**
Sí. Requiere poco mantenimiento en uso continuo en exteriores y el tratamiento superficial ofrece una larga vida útil en el clima nórdico.

### Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-80-x-80-mm-para-atornillar

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu