Accesorios

Cargador 12V 4A para batería de indicador de velocidad

El cargador se conecta mediante un cable de batería con conector REMA o directamente a los bornes de la batería con pinzas de cocodrilo.



DATOS CLAVE

Ref.	5000033
Peso	1 kg

DESCRIPCIÓN

Está diseñado para una carga profesional y segura de baterías de 12 V y resulta idóneo para su uso con nuestros indicadores de velocidad y contadores de tráfico. Recomendamos el Mascot 2140, 12V 4A para un rendimiento óptimo.

Construcción estanca (IP67)

Apto para baterías de 12 V (15–90 Ah)

Carga en 3 etapas con temporizador

Modo de mantenimiento automático (carga de goteo)

Protección contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridad

Amplio rango de tensión de red: 90–264 V AC

Se suministra con conectores REMA o pinzas de cocodrilo

Modelo: Mascot 2140

Tensión de entrada: 90–264 VAC

Tensión de carga (boost): 14,7 V ± 0,2

Tensión de mantenimiento (float): 13,8 V ± 0,3

Corriente de carga: 4 A ± 0,3

Potencia de salida máx.: 60 W

Eficiencia a plena carga: > 81 %

Protección: fusible automático en caso de conexión incorrecta

Rango de temperatura: –10 °C a +40 °C

Grado de protección: IP67

Dimensiones: 140 × 48 × 83 mm

Peso: aprox. 1,0 kg

Certificaciones: EN 60601-1, EN 60950, EN 60335-2-29

Estándares CEM: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60601-1-2

El cargador es robusto, fiable y está adaptado para un uso profesional en entornos exigentes. Por supuesto, también pueden utilizarse otros cargadores compatibles.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/cargador-12v-4a-para-bateria-de-indicador-de-velocidad

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu