Reductores de velocidad · Reductores de velocidad portátiles

Flexibump 80 cm Eco EPDM con 6 reflectantes amarillos

Flexibump 80 cm es un reductor de velocidad portátil de goma especialmente desarrollada que reduce la velocidad y cede ligeramente cuando se circula a la velocidad adecuada.



DATOS CLAVE

Longitud	800 mm
Anchura	280 mm
Altura	50 mm
Ref.	610-3120
Medidas (L × An × Al)	80 × 28 × 5 cm
Peso	8 kg

- Cede y «se hunde» cuando los vehículos pasan a la velocidad adecuada, de modo que el paso resulta cómodo sin que se pierda el efecto
- Se percibe como un obstáculo duro y rígido a más de 30 km/h, ya que la goma no tiene tiempo de ceder
- Las mediciones muestran que la velocidad media en zonas residenciales con Flexibump se sitúa en 22 km/h
- Se mantiene estable y se adapta a superficies irregulares
- Se integra en distintos entornos y está fabricado para un uso prolongado
- Lo monta una sola persona sin experiencia previa en pocos minutos, sin taladrar ni hormigonar
- Dispone de canales pasantes para el paso de cables en caso necesario
- Fabricado en Suecia con goma ecológica, con un diseño único y propiedades especiales del material

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en zonas residenciales y comunidades de propietarios, en calles y carreteras, en vías privadas compartidas, en aparcamientos para exteriores y en otros espacios públicos donde sea necesario reducir la velocidad. El reductor se monta en pocos minutos sin necesidad de taladrar ni hormigonar, es apto tanto para asfalto como para grava y resulta sencillo de trasladar.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Calles y carreteras
- Aparcamiento para exteriores

CARACTERÍSTICAS

- Aceptado por Byggvarubedömningen
- Se suministra con 10 años de garantía
- Tecnología ampliamente probada: el reductor de velocidad más elegido de Suecia, con cerca de 50 000 unidades vendidas, y actualmente el reductor de velocidad portátil más vendido del país

MATERIAL Y DURABILIDAD

El reductor está fabricado en Suecia con goma ecológica, una goma especialmente desarrollada con propiedades específicas que le permiten ceder a la velocidad adecuada. Está dimensionado para un uso prolongado y para soportar cargas elevadas. La garantía del material de goma es de 10 años. Las primeras unidades se fabricaron en 1981 y siguen en uso. El reductor es muy apreciado por comunidades de propietarios y empresas inmobiliarias gracias a su practicidad y calidad.

MONTAJE

Coloque el Flexibump y clave los pernos de fijación galvanizados en el suelo, ya sea asfalto o grava. Una maza pequeña es la herramienta adecuada. Los pernos de fijación dejan orificios de aproximadamente 12 mm de diámetro. Para desmontarlo, levante el reductor con una palanca y guarde los pernos de fijación para el próximo montaje. El reductor se suministra completo con reflectantes montados, dos pernos de fijación galvanizados e instrucciones de montaje; las instrucciones también están disponibles en la pestaña Documentos y certificados, junto con un folleto. Como accesorios están disponibles la Señal A9 Advertencia de reductor de velocidad, la Señal Reductor de velocidad 60x20 cm (ambas también en versión con 2 abrazaderas de fijación para poste Ø60), la correa de transporte Flexibump Bärlina 80, el Marcador lateral azul/amarillo y el Marcador lateral rojo/amarillo, incluido pie y tornillo.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Funciona Flexibump igual de bien en caminos de grava que en asfalto?
Sí, en ambas superficies. En caminos de grava, Flexibump es una de las opciones más estables del mercado, ya que se mantiene en su sitio y se adapta a la calzada. En asfalto es igual de eficaz y al menos igual de sencillo de instalar para mantener baja la velocidad en su zona.

? ¿Se daña la calzada al montar Flexibump?
No, el montaje es respetuoso con la superficie. Los pernos de fijación solo dejan orificios de aproximadamente 12 mm de diámetro y, cuando se retiran, los orificios se cierran rápidamente por los movimientos naturales del terreno. A lo largo de los años nunca hemos recibido ni un solo informe de daños por helada ni problemas similares relacionados con los orificios. Conviene saber: si desmonta Flexibump sobre asfalto, merece la pena marcar dónde estaban los pernos de fijación, para poder reutilizar los mismos orificios —y los mismos pernos— la próxima vez.

¿Qué normas regulan dónde puede colocarse un reductor de velocidad?
Siempre necesita la autorización del propietario del terreno antes de colocar un reductor de velocidad. Si usted es propietario de una vía particular o privada, puede decidir libremente; si comparte la vía con otros, por ejemplo en una vía privada compartida o una comunidad de propietarios, plantee la cuestión a la junta directiva. En vías municipales debe solicitar permiso al ayuntamiento; muchos ayuntamientos publican sus normas en su sitio web y estas pueden variar.

¿Cómo se desmonta Flexibump?
Flexibump se levanta con una palanca. Guarde los pernos de fijación y reutilícelos en el próximo montaje.

¿Cuál es la vida útil de Flexibump?
Flexibump tiene una vida útil muy larga. Las primeras unidades se fabricaron ya en 1981 y siguen en uso; sus bordes se han redondeado un poco, pero cumplen su función igual de bien. Siempre disponemos de piezas de repuesto en stock, tanto pernos de fijación como reflectantes de tipo High Intensity, para que pueda completarlos cuando sea necesario.

¿Es obligatorio señalizar el reductor de velocidad con una señal X3?
Trafikverket recomienda señalizar los reductores de velocidad en vías privadas, pero no es necesario hacerlo precisamente con una señal X3. Los bolardos funcionan igual de bien, y los encontrará en nuestro catálogo.

¿Qué opinan los servicios de emergencia de Flexibump?
El personal de emergencias ha destacado en varias ocasiones Flexibump como un reductor de velocidad muy adecuado. Los reductores han sido probados con buenos resultados por personal experimentado de los servicios de emergencia y cumplen todos los requisitos de las autoridades; en muchos parques de bomberos de Suecia, Flexibump forma parte del equipamiento estándar.

¿Se puede adaptar la longitud de Flexibump?
Flexibump está disponible en dos longitudes estándar: 80 cm y 240 cm. Elija la longitud y la cantidad al realizar el pedido o mediante una solicitud de presupuesto, y pida tantas secciones como necesite para la anchura de su vía: por ejemplo, un reductor largo y uno corto suman 320 cm. Si desea una medida exacta, se puede cortar una sección a la longitud deseada. Todo el material de montaje se incluye en cada envío.

¿Qué se hace con Flexibump en invierno?
La mayoría opta por retirar los reductores durante el semestre de invierno. No obstante, pueden permanecer instalados si se señaliza su ubicación, algo especialmente importante para las quitanieves, por ejemplo con jalones de nieve.

¿Dónde deben colocarse las señales (A9)?
Todos los usuarios de la vía deben poder ver la señal antes del primer reductor de velocidad. A continuación pueden seguir varios reductores seguidos sin repetir la señal, pero si los reductores están muy separados entre sí, recomendamos volver a colocar la señalización.

¿Es necesario hormigonar o taladrar para el montaje?
No. Flexibump está diseñado para que cualquier persona pueda montarlo sin conocimientos técnicos: coloque el reductor y clave los pernos de fijación incluidos directamente en el asfalto o en el camino de grava con una maza pequeña. Además, el reductor es fácil de trasladar, por lo que puede probar hasta encontrar la mejor ubicación.

¿Qué peso de vehículos soporta Flexibump?
Gracias a su diseño bien estudiado en goma especial, Flexibump soporta los vehículos más pesados de las carreteras suecas: camiones, camiones de basura, camiones hormigonera, camiones madereros y autobuses.

¿Cómo cubrimos una vía de 4,4 metros de ancho?
Una propuesta son cuatro secciones de 80 cm cada una, que suman 3,2 metros. Colóquelas en el centro de la vía o desplazadas hacia un lado, para que los cochecitos y los ciclistas puedan pasar con facilidad. Otra alternativa es combinar un Flexibump de 240 cm con uno más corto de 80 cm.

¿Es Flexibump una novedad en el mercado?
No, Flexibump es un producto ampliamente probado que existe desde los años 80 y que goza de gran aceptación desde entonces. Su diseño es seguro y cede ligeramente cuando un vehículo pasa a una velocidad adecuada. Con nosotros obtendrá tanto una alta satisfacción del cliente como un buen servicio.

¿Cómo se realiza el pedido y el pago?
Puede llamarnos al 010-153 90 50. Indique la longitud, la cantidad y los accesorios que desee; los datos y las peticiones especiales, como por ejemplo códigos de acceso, se mantienen durante toda la gestión del pedido. Le recomendamos indicar un correo electrónico para la factura, ya que es más económico y mejor para el medio ambiente.

¿Qué garantía tiene Flexibump?
Ofrecemos 10 años de garantía sobre el material de goma, una de las condiciones más sólidas del mercado. Flexibump está fabricado para soportar cargas tanto elevadas como prolongadas.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/flexibump-80-cm-eco-epdm-con-6-reflectantes-amarillos

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu