Reductores de velocidad · Reductores de velocidad fijos

Flexibump 240 cm Eco EPDM Reflex 10 uds. Amarillo

Flexibump 240 cm es un reductor de velocidad de goma de desarrollo especial que modera la velocidad y cede ligeramente cuando los vehículos circulan a la velocidad adecuada.



DATOS CLAVE

Longitud	2400 mm
Anchura	280 mm
Altura	50 mm
Ref.	630-5120
Medidas (L × An × Al)	240 × 28 × 5 cm
Peso	28 kg

- Cede y «se hunde» cuando los vehículos pasan a la velocidad adecuada, de modo que el paso resulta cómodo sin que se reduzca su eficacia
- Se percibe menos brusco que muchas otras soluciones; por encima de 30 km/h la goma no llega a ceder y el resalto se percibe como un obstáculo duro y brusco
- Permanece estable y se adapta a superficies irregulares, tanto de asfalto como de grava
- Se monta sin taladrado previo ni hormigonado, por una sola persona en pocos minutos
- Fácil de desplazar, para que pueda probar hasta encontrar la mejor ubicación
- Dispone de canales pasantes para el paso de cables a través del reductor cuando sea necesario
- Se suministra con reflectantes montados
- Se integra en distintos entornos y está fabricado para un uso prolongado

DESCRIPCIÓN

Las mediciones muestran que la velocidad media en zonas residenciales con Flexibump se sitúa en 22 km/h. Se utiliza en zonas residenciales y comunidades de propietarios, en calles y carreteras, en caminos de titularidad compartida, en aparcamientos al aire libre y en otros espacios públicos donde sea necesario moderar la velocidad.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Zonas residenciales y comunidades de propietarios
- Calles y carreteras
- Aparcamiento para exteriores

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en Suecia con goma ecológica, con un diseño único y propiedades especiales del material
- Se suministra con 10 años de garantía
- Aprobado por Byggvarubedömningen

MATERIAL Y DURABILIDAD

El reductor está fabricado en Suecia con goma ecológica, una goma de desarrollo especial con propiedades particulares. Son precisamente el material y el diseño los que hacen que el reductor ceda a la velocidad adecuada. Se trata de una tecnología ampliamente probada: Flexibump existe desde la década de 1980 y, según el fabricante, es hoy el reductor de velocidad portátil más vendido de Suecia y el reductor de velocidad más elegido del país, con cerca de 50 000 unidades vendidas. Es una opción habitual para comunidades de propietarios y empresas inmobiliarias, y está dimensionado para un uso prolongado allí donde sea necesario moderar la velocidad.

MONTAJE

Coloque el Flexibump y clave las piquetas de fijación galvanizadas en el suelo, ya sea asfalto o camino de grava. Una maza pequeña es la herramienta adecuada y no se necesita experiencia especial. Las piquetas de fijación dejan orificios de aproximadamente 12 mm de diámetro. El reductor se suministra completo con reflectantes montados, dos piquetas de fijación galvanizadas e instrucciones de montaje. En el vídeo siguiente puede ver cómo se realiza el montaje. Como accesorios están disponibles la señal A9 Advertencia de reductor de velocidad y la señal Reductor de velocidad 60 × 20 cm, ambas con o sin dos abrazaderas para poste Ø 60, así como Flexibump Bärlina 240, señalización lateral azul/amarilla y señalización lateral roja/amarilla, incluido pie y tornillo. Las instrucciones de montaje y el folleto se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Funciona Flexibump igual de bien en caminos de grava que en asfalto?
Sí, en ambas superficies. En caminos de grava, Flexibump es una de las opciones más estables del mercado, ya que permanece en su sitio y se adapta a la calzada. En asfalto cumple la misma función y es igual de fácil de instalar para mantener baja la velocidad en su zona.

? ¿Sufre daños la calzada al montar Flexibump?
No, el montaje es poco invasivo. Las piquetas de fijación solo dejan orificios de aproximadamente 12 mm de diámetro. Cuando se retiran las piquetas, estos orificios se cierran rápidamente por los movimientos naturales del terreno. A lo largo de los años nunca hemos recibido ni un solo aviso de daños por heladas o problemas similares relacionados con los orificios.Conviene saber: si desmonta Flexibump sobre asfalto, merece la pena marcar dónde estaban las piquetas de fijación. Así podrá reutilizar los mismos orificios, y las mismas piquetas, la próxima vez que instale el reductor.

¿Qué normas regulan dónde se puede colocar un reductor de velocidad?
Siempre necesita la autorización del propietario del terreno antes de colocar un reductor de velocidad. Si usted es propietario de un camino particular o privado, decide libremente si desea instalar Flexibump. Si comparte el camino con otros, por ejemplo a través de una mancomunidad de caminos o una comunidad de propietarios, deberá plantear a la junta directiva la cuestión de encargar Flexibump para moderar la velocidad en la zona.Si se trata de una vía municipal, debe solicitar permiso al ayuntamiento. Muchos ayuntamientos publican sus normas sobre reductores de velocidad en su sitio web, y estas pueden variar de un municipio a otro.

¿Cómo se desmonta Flexibump?
Flexibump se levanta con una palanca. Guarde las piquetas de fijación y reutilícelas en el siguiente montaje.

¿Qué vida útil tiene Flexibump?
Flexibump tiene una vida útil muy larga. Las primeras unidades se fabricaron ya en 1981 y siguen en uso. Con los años se han redondeado un poco en los bordes, pero cumplen su función igual de bien. Siempre disponemos de repuestos en stock, tanto piquetas de fijación como reflectantes de tipo High Intensity, lo que le ofrece tranquilidad si en algún momento necesita reponer piezas.

¿Es obligatorio señalizar el reductor de velocidad con una señal X3?
Trafikverket recomienda señalizar los reductores de velocidad en caminos particulares, pero no es necesario hacerlo precisamente con una señal X3. Los bolardos funcionan igual de bien y los encontrará en nuestra gama.

¿Se puede adaptar la longitud de Flexibump?
Flexibump está disponible en dos longitudes estándar: 80 cm y 240 cm. Elija la longitud y la cantidad directamente en la tienda online o mediante una solicitud de presupuesto, y pida tantas secciones como necesite para cubrir el ancho de su calzada. Por ejemplo, puede combinar un reductor largo con uno corto y alcanzar así 320 cm. Si desea una medida exacta, es posible cortar una sección a la longitud deseada. Todo el material de montaje se incluye en cada envío.

¿Qué se hace con Flexibump durante el invierno?
La mayoría opta por retirar los reductores durante el semestre invernal. No obstante, pueden dejarse instalados si se señaliza su ubicación. Esto es especialmente importante para las máquinas quitanieves; coloque, por ejemplo, jalones de nieve.

¿Dónde deben colocarse las señales (A9)?
Todos los usuarios de la vía deben poder ver la señal antes del primer reductor de velocidad. A continuación pueden seguir varios reductores seguidos sin necesidad de repetir la señal en cada uno. Sin embargo, si los reductores están muy separados entre sí, recomendamos volver a colocar la señalización.

¿Es necesario hormigonar o taladrar para el montaje?
No. Flexibump está diseñado para que cualquier persona pueda montarlo sin conocimientos técnicos, y el montaje rápido y sencillo es una de las grandes ventajas del producto. Coloque el Flexibump y clave las piquetas de fijación incluidas directamente en el asfalto o en el camino de grava; una maza pequeña es suficiente para ello. Además, el reductor es fácil de desplazar, por lo que puede probar hasta encontrar la mejor ubicación.

¿Qué opinan los servicios de emergencia de Flexibump?
El personal de emergencias ha destacado en varias ocasiones Flexibump como un reductor de velocidad muy adecuado. Los reductores han sido probados con buenos resultados por personal experimentado de los servicios de rescate y cumplen todos los requisitos oficiales. En muchos parques de bomberos de toda Suecia, Flexibump forma parte del equipamiento estándar.

¿Cómo cubrimos una calzada de 4,4 metros de ancho?
Una propuesta son cuatro secciones de 80 cm cada una, que suman 3,2 metros. Colóquelas en el centro de la vía o desplazadas hacia un lado, para que los cochecitos de bebé y los ciclistas puedan pasar con facilidad. Otra alternativa es combinar un Flexibump de 240 cm con uno más corto de 80 cm.

¿Qué garantía tiene Flexibump?
Ofrecemos 10 años de garantía sobre el material de goma, una de las condiciones más sólidas del mercado. Flexibump está fabricado para soportar cargas intensas y prolongadas.

¿Qué peso de vehículos soporta Flexibump?
Gracias a su diseño en goma especial, Flexibump soporta los vehículos más pesados de las carreteras suecas: camiones, camiones de basura, camiones hormigonera, camiones madereros y autobuses.

¿Es Flexibump una novedad en el mercado?
No, Flexibump es un producto ampliamente probado con una larga trayectoria. El reductor existe desde la década de 1980 y ha sido apreciado desde entonces. Su diseño es seguro y cede ligeramente cuando un vehículo pasa a una velocidad adecuada. Con nosotros obtiene tanto una alta satisfacción del cliente como un buen servicio.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/flexibump-240-cm-eco-epdm-reflex-10-uds-amarillo
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu