Barreras extensibles · Barreras de tijera para montaje en suelo

Barrera extensible amarilla/negra Longitud máx. 3600 mm

La barrera extensible es una solución robusta de cierre expansible para montaje en suelo, con un poste para fijación al suelo y una barrera expansible de acero que se extiende hasta un máximo de 3600 mm.









DATOS CLAVE

Anchura	3600 mm
Profundidad	575 mm
Altura	1005 mm
Material	Acero
Peso	17,46 kg

- Poste para montaje en suelo con barrera expansible de acero
- Anchura total de 3600 mm en posición extendida
- Señalización de advertencia en amarillo/negro o rojo/blanco
- Compuesta por 1 poste de soporte y 1 pie con ruedas con 2 ruedas
- Superficie con lacado en polvo

DESCRIPCIÓN

Está diseñada para uso en interior, por ejemplo en almacenes y centros de distribución, en entornos de producción y talleres, así como en terminales de mercancías y muelles de carga. La barrera cuenta con certificación TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234).

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

CARACTERÍSTICAS

- Se atornilla y se ancla en hormigón o asfalto
- Certificado TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234)
- Código de clasificación Eclass 10.1 n.º 22490302

VARIANTES

Ref.	Color	Peso
70-105	Amarillo	17,462 kg
70-95	Rojo	17,462 kg

Todas las variantes: Anchura 3600 mm · Profundidad 575 mm · Altura 1005 mm · Material Acero · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Grosor del material 4 mm · Ámbitos de aplicación Interior · Fijación Fijación con pernos · Características 1 poste de soporte - 1 pie con ruedas · Anchura (plegado) mm 335 mm · Altura (plegado) 800 mm · Altura (desplegado) Extendida a 1800 mm: 750 mm · Altura sobre el suelo (plegado) 170 mm · Número de ruedas 2 · Anchura de la placa base 195 mm · Profundidad de la placa base 120 mm · Altura de la placa base 6 mm · Homologado TÜV (homologación de tipo) Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234) · Código de clasificación Eclass 10.1 N.º: 22490302 · Sistema de fijación Anclado · Número de orificios de montaje 4 · Fijación incluida Material de montaje no incluido · Tipo Se ancla en hormigón/asfalto

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	Lacado en polvo	Grosor del material	4 mm
Color	Rojo, Amarillo	Ámbitos de aplicación	Interior
Fijación	Fijación con pernos	Características	1 poste de soporte - 1 pie con ruedas
Anchura (plegado) mm	335 mm	Altura (plegado)	800 mm
Altura (desplegado)	Extendida a 1800 mm: 750 mm	Altura sobre el suelo (plegado)	170 mm
Número de ruedas	2	Anchura de la placa base	195 mm
Profundidad de la placa base	120 mm	Altura de la placa base	6 mm
Homologado TÜV (homologación de tipo)	Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234)	Código de clasificación	Eclass 10.1 N.º: 22490302
Sistema de fijación	Anclado	Número de orificios de montaje	4
Fijación incluida	Material de montaje no incluido	Tipo	Se ancla en hormigón/asfalto

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barrera se atornilla y se ancla en hormigón o asfalto. Dispone de 4 orificios de montaje. El material de montaje no está incluido, por lo que deberá elegir elementos de fijación adecuados para su superficie. Consulte la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barrera expansible está fabricada en acero, en pletina de 25 × 4 mm. El tratamiento superficial es lacado en polvo y está diseñada para uso en interior.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Se incluye el material de montaje?
No. El material de montaje no está incluido. La barrera se atornilla y se ancla en hormigón o asfalto.

? ¿Qué tamaño tiene la barrera plegada?
Plegada mide 335 mm de ancho y 800 mm de alto. Extendida alcanza una anchura total de 3600 mm.

? ¿Qué colores hay disponibles?
La barrera está disponible en amarillo/negro (70-105) y rojo/blanco (70-95).

? ¿Está certificada la barrera?
Sí. Cuenta con certificación TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234).

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-extensible-amarilla-negra-longitud-max-3600-mm
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu