Barreras extensibles · Barreras de tijera para montaje en suelo

Barrera extensible con bolardo Ø60mm Amarillo/negro Longitud máx. 4000 mm

La barrera extensible consta de un poste robusto para montaje en suelo y una tijera extensible de acero que le permite delimitar zonas de forma clara y rápida hasta 4 000 mm.









DATOS CLAVE

Anchura	4000 mm
Profundidad	575 mm
Altura	1000 mm
Material	Acero
Peso	23,37 kg

- Poste robusto para montaje en suelo
- Barrera extensible para una delimitación clara y rápida
- Alcance de hasta 4 000 mm de ancho total
- Un poste de soporte y un pie rodante con dos ruedas
- Barrera de pletina de acero de 40 × 5 mm

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en almacenes y centros de distribución, en fabricación y talleres, así como en terminales de mercancías y muelles de carga.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

CARACTERÍSTICAS

- Acero con recubrimiento en polvo en colores de advertencia
- Certificado por TÜV (homologación de tipo) conforme a DGUV 108-007, anteriormente BGR 234

VARIANTES

Ref.	Color	Peso
70-70	Amarillo	23,372 kg
70-60	Rojo	23,372 kg

Todas las variantes: Anchura 4000 mm · Profundidad 575 mm · Altura 1000 mm · Material Acero · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Grosor del material 5 mm · Ámbitos de aplicación Interior · Fijación Fijación con pernos · Características 1 poste de soporte - 1 pie con ruedas · Anchura (plegado) mm 430 mm · Altura (plegado) 800 mm · Altura (desplegado) Extendida a 2000 mm: 740 mm · Altura sobre el suelo (plegado) 175 mm · Número de ruedas 2 · Anchura de la placa base 195 mm · Profundidad de la placa base 120 mm · Altura de la placa base 6 mm · Homologado TÜV (homologación de tipo) Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234) · Código de clasificación Eclass 10.1 N.º: 22490302 · Sistema de fijación Anclado · Número de orificios de montaje 4 · Fijación incluida Material de montaje no incluido · Tipo Se ancla en hormigón/asfalto

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	Lacado en polvo	Grosor del material	5 mm
Color	Rojo, Amarillo	Ámbitos de aplicación	Interior
Fijación	Fijación con pernos	Características	1 poste de soporte - 1 pie con ruedas
Anchura (plegado) mm	430 mm	Altura (plegado)	800 mm
Altura (desplegado)	Extendida a 2000 mm: 740 mm	Altura sobre el suelo (plegado)	175 mm
Número de ruedas	2	Anchura de la placa base	195 mm
Profundidad de la placa base	120 mm	Altura de la placa base	6 mm
Homologado TÜV (homologación de tipo)	Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234)	Código de clasificación	Eclass 10.1 N.º: 22490302
Sistema de fijación	Anclado	Número de orificios de montaje	4
Fijación incluida	Material de montaje no incluido	Tipo	Se ancla en hormigón/asfalto

MONTAJE Y FIJACIÓN

El poste se ancla a través de los cuatro orificios de montaje de la placa base y se atornilla en hormigón o asfalto. El material de montaje no está incluido; los anclajes para protecciones contra impactos están disponibles como accesorios. Las instrucciones de montaje se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste y la barrera están fabricados en acero con un grosor del material de 5 mm, y la barrera es de pletina de acero de 40 × 5 mm. La superficie tiene recubrimiento en polvo. El producto está destinado a uso en interior y está certificado por TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234). El certificado se encuentra en la pestaña Documentos y certificados.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluye el material de montaje?
No. El material de montaje no está incluido. Los anclajes para protecciones contra impactos están disponibles como accesorios.

¿Hasta dónde se puede extender la barrera?
Tiene un ancho total de 4 000 mm. Plegada mide 430 mm de ancho.

¿Qué colores están disponibles?
La barrera está disponible en amarillo/negro (70-70) y rojo/blanco (70-60), ambas en acero con recubrimiento en polvo.

¿Está certificada la barrera?
Sí. Está certificada por TÜV (homologación de tipo) conforme a DGUV 108-007, anteriormente BGR 234.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-extensible-con-bolardo-o60mm-amarillo-negro-longitud-max-4000-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu