
Barreras extensibles · Barreras de tijera autoportantes

Barrera extensible estándar Amarillo/Negro Longitud máx. 3600 mm

La barrera extensible es una barrera de tijera de acero para delimitar zonas de forma rápida y bien visible en entornos profesionales.









DATOS CLAVE

Anchura	3600 mm
Profundidad	505 mm
Altura	985 mm
Material	Acero
Peso	12,7 kg

- Extensible hasta 3,6 m
- Señalización de advertencia amarilla y negra
- Certificado por TÜV según DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234)
- Autoportante sobre dos pies
- Fabricado en acero con recubrimiento en polvo

DESCRIPCIÓN

Se extiende hasta la longitud deseada, de hasta 3,6 m, y se mantiene en pie de forma autoportante sobre dos pies. Se utiliza en interior para cierres temporales en almacenes y centros de distribución, en producción y talleres, así como en terminales de mercancías y muelles de carga.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para uso en interior

VARIANTES

Ref.	Color	Peso
70-30	Amarillo	12,703 kg
70-10	Rojo	12,703 kg

Todas las variantes: Anchura 3600 mm · Profundidad 505 mm · Altura 985 mm · Material Acero · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Grosor del material 4 mm · Ámbitos de aplicación Interior · Fijación Autoportante · Características 2 pies · Anchura (plegado) mm 335 mm · Altura (plegado) 800 mm · Altura (desplegado) Extendida a 1800 mm: 735 mm · Altura sobre el suelo (plegado) 175 mm · Homologado TÜV (homologación de tipo) Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234) · Código de clasificación Eclass 10.1 N.º: 22490302

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	**Lacado en polvo**	Grosor del material	**4 mm**
Color	**Rojo, Amarillo**	Ámbitos de aplicación	**Interior**
Fijación	**Autoportante**	Características	**2 pies**
Anchura (plegado) mm	**335 mm**	Altura (plegado)	**800 mm**
Altura (desplegado)	**Extendida a 1800 mm: 735 mm**	Altura sobre el suelo (plegado)	**175 mm**
Homologado TÜV (homologación de tipo)	**Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234)**	Código de clasificación	**Eclass 10.1 N.º: 22490302**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barrera es autoportante y se apoya sobre dos pies, por lo que basta con colocarla en su sitio y extenderla hasta la longitud deseada. Para la variante roja (70-10) se indica como tipo el anclaje en hormigón o asfalto. Las instrucciones de montaje se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barrera está fabricada en acero con un grosor del material de 4 mm y cuenta con recubrimiento en polvo. Está certificada por TÜV (homologación de tipo) conforme a DGUV 108-007, anteriormente BGR 234. El certificado se encuentra en la pestaña Documentos y certificados.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Hasta qué longitud se puede extender la barrera?
Se extiende hasta 3,6 m. Plegada mide 335 mm de ancho.

¿Es necesario anclar la barrera?
Es autoportante y se apoya sobre dos pies. Para la variante roja (70-10) se indica el anclaje en hormigón o asfalto.

¿La barrera está certificada?
Sí. Está certificada por TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234). El certificado se encuentra en la pestaña Documentos y certificados.

¿Qué altura tiene la barrera cuando está extendida?
Extendida a 1 800 mm, la altura es de 735 mm, y extendida a 3 600 mm es de 515 mm.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-extensible-estandar-amarillo-negro-longitud-max-3600-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu