

Barreras extensibles · Barreras de tijera para montaje en pared

Barrera extensible montada en pared Amarillo/Negro Longitud máx. 3600 mm

La barrera extensible montada en pared es una solución eficaz para delimitar zonas de forma rápida y segura en entornos profesionales. Se fija a la pared, dispone de ruedas y alcanza hasta 3,6 m.









DATOS CLAVE

Anchura	3600 mm
Profundidad	575 mm
Altura	1010 mm
Material	Acero
Peso	13,48 kg

- Barrera extensible para delimitar zonas de forma rápida y segura
- Versión amarilla y negra, según el nombre del producto
- Montada en pared con un soporte de pared
- Equipada con ruedas: base rodante con dos ruedas
- Alcance de hasta 3,6 m

DESCRIPCIÓN

Está diseñada para uso en interior, por ejemplo en almacenes y centros de distribución, en plantas de producción y talleres, en terminales de mercancías y muelles de carga, así como en garajes y aparcamientos.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Garajes y aparcamientos

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones de la cinta: 25 × 4 mm
- Certificada por TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234)
- Diseñada para uso en interior

VARIANTES

Ref.	Color	Peso
70-30W	Amarillo	13,478 kg
70-10W	Rojo	13,478 kg

Todas las variantes: Anchura 3600 mm · Profundidad 575 mm · Altura 1010 mm · Material Acero · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Grosor del material 4 mm · Ámbitos de aplicación Interior · Fijación Unión atornillada · Características 1 base con ruedas - un soporte de pared · Anchura (plegado) mm 300 mm · Altura (plegado) 800 mm · Altura (desplegado) Extendida a 1800 mm: 750 mm · Altura sobre el suelo (plegado) 170 mm · Número de ruedas 2 · Homologado TÜV (homologación de tipo) Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234) · Código de clasificación Eclass 10.1 N.º: 22490302 · Sistema de fijación Montado en pared · Número de orificios de montaje 4 · Fijación incluida Material de montaje no incluido

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	**Lacado en polvo**	Grosor del material	**4 mm**
Color	**Rojo, Amarillo**	Ámbitos de aplicación	**Interior**
Fijación	**Unión atornillada**	Características	**1 base con ruedas - un soporte de pared**
Anchura (plegado) mm	**300 mm**	Altura (plegado)	**800 mm**
Altura (desplegado)	**Extendida a 1800 mm: 750 mm**	Altura sobre el suelo (plegado)	**170 mm**
Número de ruedas	**2**	Homologado TÜV (homologación de tipo)	**Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234)**
Código de clasificación	**Eclass 10.1 N.º: 22490302**	Sistema de fijación	**Montado en pared**
Número de orificios de montaje	**4**	Fijación incluida	**Material de montaje no incluido**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barrera se monta en la pared mediante un soporte de pared con cuatro orificios de montaje y se atornilla durante el montaje. El otro extremo se apoya sobre una base rodante con dos ruedas. El material de montaje no está incluido. Las instrucciones de montaje están disponibles en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barrera está fabricada en acero con un grosor del material de 4 mm y cuenta con recubrimiento en polvo. Está certificada por TÜV (homologada) conforme a DGUV 108-007, anteriormente BGR 234. El certificado está disponible en la pestaña Documentos y certificados.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Se incluye el material de montaje?
No. El material de montaje no está incluido. El soporte de pared tiene cuatro orificios de montaje.

? ¿Hasta qué longitud se puede extender la barrera?
Hasta 3600 mm. La altura es de 750 mm cuando se extiende a 1800 mm y de 535 mm a 3600 mm.

? ¿Está certificada la barrera?
Sí. Está certificada por TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234). El certificado está disponible en la pestaña Documentos y certificados.

? ¿Se puede utilizar en exteriores?
La barrera está indicada para uso en interior.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-extensible-montada-en-pared-amarillo-negro-longitud-max-3600-mm
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu