Barreras extensibles · Barreras de tijera para montaje en suelo

Barrera extensible con bolardo de Ø60mm Amarillo/negro Longitud máx. 3600 mm

La barrera extensible consta de un poste para montaje en suelo con una barrera extensible de acero para una delimitación profesional.









DATOS CLAVE

Anchura	3600 mm
Profundidad	750 mm
Altura	1045 mm
Material	Acero
Peso	14,78 kg

- Barrera extensible con un ancho de hasta 3600 mm
- Poste de Ø 60 mm de acero para montaje en suelo
- Barrera de pletina de acero de 25 × 4 mm
- Superficie con recubrimiento en polvo
- Versión en amarillo/negro o rojo/blanco

DESCRIPCIÓN

La barrera alcanza hasta 3600 mm de ancho y está diseñada para el montaje fijo en suelo en interior. Se utiliza en entornos de almacenes y distribución, en fabricación y talleres, así como en terminales de mercancías y muelles de carga.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

CARACTERÍSTICAS

- Un poste fijo y un pie con dos ruedas
- Certificado por TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234)
- Diseñada para el montaje fijo en suelo en interior

VARIANTES

Ref.	Color	Peso
70-65	Amarillo	14,78 kg
70-55	Rojo	14,78 kg

Todas las variantes: Anchura 3600 mm · Profundidad 750 mm · Altura 1045 mm · Material Acero · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Grosor del material 4 mm · Ámbitos de aplicación Interior · Fijación Fijación con pernos · Características 1 poste de soporte - 1 pie con ruedas · Anchura (plegado) mm 335 mm · Altura (plegado) 800 mm · Altura (desplegado) Extendida a 1800 mm: 750 mm · Altura sobre el suelo (plegado) 170 mm · Número de ruedas 2 · Anchura de la placa base 195 mm · Profundidad de la placa base 120 mm · Altura de la placa base 6 mm · Homologado TÜV (homologación de tipo) Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234) · Código de clasificación Eclass 10.1 N.º: 22490302 · Sistema de fijación Anclado · Número de orificios de montaje 4 · Fijación incluida Material de montaje no incluido · Tipo Se ancla en hormigón/asfalto

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	**Lacado en polvo**	Grosor del material	**4 mm**
Color	**Rojo, Amarillo**	Ámbitos de aplicación	**Interior**
Fijación	**Fijación con pernos**	Características	**1 poste de soporte - 1 pie con ruedas**
Anchura (plegado) mm	**335 mm**	Altura (plegado)	**800 mm**
Altura (desplegado)	**Extendida a 1800 mm: 750 mm**	Altura sobre el suelo (plegado)	**170 mm**
Número de ruedas	**2**	Anchura de la placa base	**195 mm**
Profundidad de la placa base	**120 mm**	Altura de la placa base	**6 mm**
Homologado TÜV (homologación de tipo)	**Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234)**	Código de clasificación	**Eclass 10.1 N.º: 22490302**
Sistema de fijación	**Anclado**	Número de orificios de montaje	**4**
Fijación incluida	**Material de montaje no incluido**	Tipo	**Se ancla en hormigón/asfalto**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barrera está diseñada para el montaje fijo en suelo. Se ancla y atornilla en hormigón o asfalto, y cuenta con cuatro orificios de montaje. El material de montaje no está incluido. Los anclajes para protecciones contra impactos están disponibles como accesorios. Las instrucciones de montaje y los certificados se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste y la barrera están fabricados en acero, y la superficie tiene recubrimiento en polvo. La barrera cuenta con certificación TÜV (homologación de tipo) conforme a DGUV 108-007, anteriormente BGR 234. El código de clasificación es Eclass 10.1 n.º 22490302.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Se incluye el material de montaje?
No. El material de montaje no está incluido, pero los anclajes para protecciones contra impactos están disponibles como accesorios.

? ¿Qué anchura alcanza la barrera?
Puede extenderse hasta 3600 mm. Plegada, mide 335 mm de ancho y 800 mm de altura.

? ¿Está certificada la barrera?
Sí. Cuenta con certificación TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234). El certificado se encuentra en la pestaña Documentos y certificados.

? ¿Qué colores hay disponibles?
La variante 70-65 es amarilla y la variante 70-55 es roja. El producto se describe en versión amarillo/negro o rojo/blanco.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-extensible-con-bolardo-de-o60mm-amarillo-negro-longitud-max-3600-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu