Barreras extensibles · Barreras de tijera autoportantes

Barrera extensible con bolardo Ø60mm y base Amarillo/negro Longitud máx. 3600 mm

La barrera extensible es un robusto poste de delimitación con tijera extensible de acero que puede extender hasta 3 600 mm para una delimitación flexible en entornos profesionales.









DATOS CLAVE

Anchura	3600 mm
Profundidad	575 mm
Altura	1045 mm
Material	Acero
Peso	22,75 kg

- Poste de delimitación Ø 60 mm de acero con base móvil
- Tijera extensible de pletina de acero de 25 × 4 mm
- Extensible hasta una anchura de 3 600 mm
- Autoportante: no requiere anclaje al suelo
- Pie con dos ruedas

DESCRIPCIÓN

Se apoya sobre una base móvil y no necesita anclaje, por lo que puede cerrar un área de forma temporal y retirar la barrera cuando ya no la necesite. Se utiliza en interior en almacenes y centros de distribución, en eventos y otras delimitaciones temporales, así como en obras.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Eventos y barreras temporales
- Obras de construcción

CARACTERÍSTICAS

- Lacado en polvo en amarillo/negro o rojo/blanco
- Certificado por TÜV conforme a DGUV 108-007 (antes BGR 234)

VARIANTES

Ref.	Color	Peso
70-85	Amarillo	22,75 kg
70-75	Rojo	22,75 kg

Todas las variantes: Anchura 3600 mm · Profundidad 575 mm · Altura 1045 mm · Material Acero · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Grosor del material 4 mm · Ámbitos de aplicación Interior · Fijación Autoportante · Características 1 poste de soporte con placa base móvil - 1 pie con ruedas · Anchura (plegado) mm 335 mm · Altura (plegado) 800 mm · Altura (desplegado) Extendida a 1800 mm: 750 mm · Altura sobre el suelo (plegado) 170 mm · Número de ruedas 2 · Anchura de la placa base 375 mm · Profundidad de la placa base 375 mm · Altura de la placa base 60 mm · Homologado TÜV (homologación de tipo) Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234) · Código de clasificación Eclass 10.1 N.º: 22490302 · Contenido 1x MPF

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	**Lacado en polvo**	Grosor del material	**4 mm**
Color	**Rojo, Amarillo**	Ámbitos de aplicación	**Interior**
Fijación	**Autoportante**	Características	**1 poste de soporte con placa base móvil - 1 pie con ruedas**
Anchura (plegado) mm	**335 mm**	Altura (plegado)	**800 mm**
Altura (desplegado)	**Extendida a 1800 mm: 750 mm**	Altura sobre el suelo (plegado)	**170 mm**
Número de ruedas	**2**	Anchura de la placa base	**375 mm**
Profundidad de la placa base	**375 mm**	Altura de la placa base	**60 mm**
Homologado TÜV (homologación de tipo)	**Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234)**	Código de clasificación	**Eclass 10.1 N.º: 22490302**
Contenido	**1x MPF**		

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barrera es autoportante y consta de un poste de soporte con base móvil y un pie con dos ruedas, por lo que no requiere anclaje al suelo. Las instrucciones de montaje y el certificado se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El poste y la tijera están fabricados en acero con un grosor del material de 4 mm. La tijera es de pletina de acero de 25 × 4 mm y la superficie está lacada en polvo. La barrera está destinada a uso en interior.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es necesario anclar la barrera al suelo?
No. Es autoportante y se apoya sobre una base móvil y un pie con dos ruedas.

¿Qué altura tiene la barrera cuando está extendida?
La tijera tiene 750 mm de altura extendida a 1 800 mm y 535 mm de altura extendida a 3 600 mm. La altura total es de 1 045 mm.

¿Qué colores hay disponibles?
La barrera está disponible en amarillo/negro y rojo/blanco. Puede elegir el color entre las variantes.

¿Está certificada la barrera?
Sí. Está certificada por TÜV conforme a DGUV 108-007 (antes BGR 234). El certificado se encuentra en la pestaña Documentos y certificados.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-extensible-con-bolardo-o60mm-y-base-amarillo-negro-longitud-max-3600-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu