Bolardos para atornillar · Bolardos de acero para atornillar

Bolardo para pulsador de codo

El bolardo para pulsador de codo es un bolardo de acero robusto y fácil de usar, diseñado para integrar pulsadores de codo en puertas y portones automáticos.





DATOS CLAVE

Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado
Altura	1200 mm
Anchura	100 mm
Profundidad	150 mm
Peso	15 kg

- Construcción estable para uso público e intensivo
- Adaptado para pulsador de codo y automatismos de puertas/portones
- Preparado para la instalación de un pulsador de codo estándar
- Altura de montaje conforme a las directrices vigentes: 800 mm sobre el suelo
- Disponible en dos versiones: acero galvanizado en caliente o acero galvanizado en caliente y lacado en polvo

DESCRIPCIÓN

Se ha desarrollado para entornos en los que la accesibilidad, la fiabilidad de funcionamiento y la facilidad de activación son fundamentales, como hospitales y centros sanitarios, centros comerciales y accesos, oficinas y recepciones y otros espacios públicos. El bolardo está preparado para la instalación de un pulsador de codo estándar y respeta la altura de montaje recomendada de 800 mm sobre el suelo para una accesibilidad óptima.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Sanidad y asistencia social
- Centros comerciales y entradas
- Oficina y recepción
- Plazas, parques y paseos

CARACTERÍSTICAS

- Base de anclaje al suelo disponible como accesorio

VARIANTES

Ref.	Tratamiento superficial	Peso
BM-257010	Galvanizado en caliente / galvanizado	15 kg
BM-257022	Galvanizado en caliente y lacado	15 kg

Todas las variantes: Altura 1200 mm · Anchura 100 mm · Profundidad 150 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

La base de anclaje al suelo para el bolardo para pulsador de codo está disponible como accesorio. Las instrucciones de montaje, el plano de la base de hormigón y el archivo 3D (DWG) se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La versión estándar está fabricada en acero galvanizado en caliente, que proporciona una protección anticorrosión duradera. Opcionalmente, el bolardo está disponible en acero galvanizado en caliente y lacado en polvo. La ficha técnica y las instrucciones de mantenimiento se encuentran en la pestaña Documentos y certificados.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿A qué altura se sitúa el pulsador de codo?
El bolardo respeta la altura de montaje recomendada de 800 mm sobre el suelo para una accesibilidad óptima. El bolardo en sí tiene una altura de 1200 mm.

? ¿Qué tratamientos superficiales hay disponibles?
La versión estándar es de acero galvanizado en caliente. Opcionalmente, está disponible en acero galvanizado en caliente y lacado en polvo en RAL 9005 (negro), y el bolardo también puede lacarse en cualquier color RAL Classic.

? ¿Puedo obtener un color fuera del sistema RAL?
Sí. Ofrecemos versiones personalizadas en colores fuera del sistema RAL; contáctenos para solicitar un presupuesto.

? ¿Hay una base disponible para el bolardo?
Sí. La base de anclaje al suelo para el bolardo para pulsador de codo está disponible como accesorio, y el plano de la base de hormigón se encuentra en la pestaña Documentos y certificados.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-para-pulsador-de-codo

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu