Protectores de columnas · Protecciones de acero para columnas

Arco de protección para pilares, tuberías y postes

El arco de protección es una robusta protección contra impactos en forma de U, fabricada en acero, que protege pilares, tuberías y postes frente a carretillas elevadoras y otros vehículos, y reduce las paradas...









DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Exterior e interior, Interior
Altura	800 mm, 1200 mm
Anchura	555 mm
Profundidad	540 mm
Peso	25–35 kg

- Actúa como tope anticolisión en caso de impacto
- Fabricado en acero de 3 mm para una alta resistencia a los impactos
- Señalización de advertencia amarilla/negra bien visible en zonas de paso de carretillas y peatones
- Placa base para una fijación segura
- Dos tratamientos superficiales: para uso en interior o para uso en exteriores y entornos expuestos

DESCRIPCIÓN

El arco de protección es una robusta protección contra impactos en forma de U, fabricada en acero, que protege pilares, tuberías y postes frente a carretillas elevadoras y otros vehículos, y reduce las paradas operativas y los costes de reparación en caso de impacto. Se utiliza en almacenes y centros de distribución, en plantas de producción y talleres, en terminales de mercancías y muelles de carga, así como en garajes y aparcamientos, tanto en interior como en exteriores. El arco también sirve como delimitación y tope anticolisión en zonas donde circulan carretillas y peatones.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Garajes y aparcamientos

CARACTERÍSTICAS

- Se suministra premontado

VARIANTES

Ref.	Ámbitos de aplicación	Altura	Tratamiento superficial	Profundidad de la placa base	Peso
40-40-	Interior	800 mm	Lacado en polvo	110 mm	25 kg
40-40	Exterior e interior	800 mm	Galvanizado en caliente y lacado	110 mm	25 kg
40-50-	Interior	1200 mm	Lacado en polvo	110 mm	35 kg
40-50	Exterior e interior	1200 mm	Galvanizado en caliente y lacado	120 mm	35 kg

Todas las variantes: Anchura 555 mm · Profundidad 540 mm · Grosor del material 3 mm · Fijación incluida Material de montaje no incluido · Material Acero · Color Amarillo · Efecto de advertencia Marcado de advertencia negro · Fijación Fijación con pernos · Anchura de la placa base 200 mm · Altura de la placa base 10 mm · Forma En forma de U · Diámetro 76 mm · Anchura sin placa base 520 mm · Profundidad sin placa base 520 mm · Se suministra Premontado · Número de orificios de montaje 12 · Color de la placa base Amarillo · Garantía 1 año

DATOS TÉCNICOS

Grosor del material	**3 mm**	Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente y lacado, Lacado en polvo**
Fijación incluida	**Material de montaje no incluido**	Material	**Acero**
Color	**Amarillo**	Efecto de advertencia	**Marcado de advertencia negro**
Fijación	**Fijación con pernos**	Anchura de la placa base	**200 mm**
Profundidad de la placa base	**120 mm, 110 mm**	Altura de la placa base	**10 mm**
Forma	**En forma de U**	Diámetro	**76 mm**
Anchura sin placa base	**520 mm**	Profundidad sin placa base	**520 mm**
Se suministra	**Premontado**	Número de orificios de montaje	**12**
Color de la placa base	**Amarillo**	Garantía	**1 año**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco se suministra premontado y se atornilla al suelo a través de las placas base, con un total de 12 orificios de montaje. El material de montaje no está incluido.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco está fabricado en acero de 3 mm. Para entornos interiores, elija el acabado lacado en polvo. Para uso en exteriores o en entornos expuestos, elija el acabado galvanizado en caliente y lacado en polvo, que ofrece una protección extra contra la corrosión. La garantía es de 1 año.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluye el material de montaje?
No. El arco se suministra premontado, pero no incluye el material de montaje para atornillarlo.

¿Puede instalarse el arco en exteriores?
Sí. Elija la versión galvanizada en caliente y lacada en polvo, que ofrece una protección extra contra la corrosión para uso en exteriores y en entornos expuestos. La versión lacada en polvo está pensada para entornos interiores.

¿Qué alturas están disponibles?
El arco está disponible en 800 mm (25 kg) y 1200 mm (35 kg). Ambos tienen un diámetro de tubo de Ø 76 mm y una longitud de patas de 520 mm.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/arco-de-proteccion-para-pilares-tuberias-y-postes
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu