Bolardos para atornillar · Bolardos de acero para atornillar

# Bolardo para industria/almacén Cuadrado 200x200 mm

El bolardo de acero es una protección contra impactos robusta que ofrece una delimitación clara y protege máquinas, puertas y paredes frente a impactos.



## DATOS CLAVE

| | |
|---|---|
| Anchura | 200 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Altura | 997 mm |
| Sistema de fijación | Anclado |
| Peso | 14,82 kg |

- Ofrece una delimitación clara y una protección eficaz
- Alta resistencia a impactos y al desgaste
- Fabricado en acero de larga vida útil
- Certificado por TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234)
- Placa base con cuatro orificios para el anclaje al suelo

## DESCRIPCIÓN

Se utiliza en entornos industriales y de almacén, donde delimita pasillos peatonales y vías de carretillas y señaliza zonas de seguridad en entornos industriales y logísticos. El bolardo está disponible en una versión para uso interior y otra con protección anticorrosión extra para exteriores.

## ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

## CARACTERÍSTICAS

- Disponible en versión para interior y para exteriores
- Se suministra premontado

## VARIANTES

| Ref. | Tratamiento superficial | Peso |
|---|---|---|
| **P+100** | Galvanizado en caliente y lacado | 14,824 kg |
| **P-100** | Lacado en polvo | 14,824 kg |

Todas las variantes: Anchura 200 mm · Profundidad 200 mm · Altura 997 mm · Sistema de fijación Anclado · Grosor del material 3 mm · Material Acero · Color Amarillo · Fijación Fijación con pernos · Anchura de la placa base 200 mm · Profundidad de la placa base 200 mm · Altura de la placa base 6 mm · Homologado TÜV (homologación de tipo) Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234) · Forma Rectangular · Anchura sin placa base 100 mm · Profundidad sin placa base 100 mm · Se suministra Premontado · Número de orificios de montaje 4 · Fijación incluida Material de montaje no incluido · Color de la placa base Amarillo · Garantía 1 año · Tipo Se ancla en hormigón/asfalto

## DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial | **Galvanizado en caliente y lacado, Lacado en polvo** | Grosor del material | **3 mm** |
| Material | **Acero** | Color | **Amarillo** |
| Fijación | **Fijación con pernos** | Anchura de la placa base | **200 mm** |
| Profundidad de la placa base | **200 mm** | Altura de la placa base | **6 mm** |
| Homologado TÜV (homologación de tipo) | **Certificado TÜV (conforme a DGUV 108-007 / anteriormente BGR 234)** | Forma | **Rectangular** |
| Anchura sin placa base | **100 mm** | Profundidad sin placa base | **100 mm** |
| Se suministra | **Premontado** | Número de orificios de montaje | **4** |
| Fijación incluida | **Material de montaje no incluido** | Color de la placa base | **Amarillo** |
| Garantía | **1 año** | Tipo | **Se ancla en hormigón/asfalto** |

## MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se atornilla a través de los cuatro orificios de Ø 12,5 mm de la placa base y se ancla en hormigón o asfalto. Se suministra premontado, pero el material de montaje no está incluido. Las instrucciones de montaje están disponibles en la pestaña Documentos y certificados.

## MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en acero de larga vida útil con alta resistencia a impactos y al desgaste. La versión para interior está lacada en polvo. La versión para exteriores se galvaniza primero en caliente y después se laca en polvo, lo que ofrece una mayor protección anticorrosión. El bolardo tiene 1 año de garantía. El certificado está disponible en la pestaña Documentos y certificados.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**¿Se incluyen pernos o tacos de expansión?**
No. El material de montaje no está incluido. El bolardo se suministra premontado con una placa base que tiene cuatro orificios de Ø 12,5 mm.

**¿Qué versión debo elegir para uso en exteriores?**
Elija P+100, que está galvanizado en caliente y lacado en polvo amarillo para una mayor protección anticorrosión. P-100 está lacado en polvo y destinado a uso interior.

**¿Está certificado el bolardo?**
Sí. Está certificado por TÜV conforme a DGUV 108-007 (anteriormente BGR 234). El certificado está disponible en la pestaña Documentos y certificados.

**¿En qué superficie se puede anclar el bolardo?**
El bolardo se ancla en hormigón o asfalto y se atornilla a través de la placa base.

**Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto**

nordguard.eu/es/producto/bolardo-para-industria-almacen-cuadrado-200x200-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu