Espejos de tráfico & espejos para salidas · Espejos de tráfico de vidrio SEKURIT

Espejo de tráfico DIAMOND

DIAMOND es nuestro mejor espejo de tráfico de vidrio templado (SEKURIT), con un vidrio de espejo cristalino tan excepcionalmente robusto y duradero que cada espejo incluye 10 años de garantía de funcionamiento.









DATOS CLAVE

Versión	Con calefacción del espejo, Estándar
Altura	400–800 mm
Anchura	600–1000 mm
Distancia máxima para el espejo	6–18 m
Peso	7,6–20 kg

- Superficie de espejo de curvatura uniforme en vidrio de seguridad SEKURIT
- Resistente a golpes e impactos
- Seguro para las personas: el vidrio se fragmenta en pequeños trozos en caso de rotura
- Marco de plástico resistente a la intemperie y a los rayos UV
- Borde blanco con bandas reflectantes rojas

DESCRIPCIÓN

Se utiliza allí donde se exige una alta calidad óptica de la imagen reflejada: en la regulación del tráfico, para la seguridad vial y para la supervisión de procesos de producción. El espejo se instala en calles y carreteras, en aparcamientos exteriores, en fábricas y talleres y en almacenes y centros de distribución, tanto en exteriores como en interiores.

CARACTERÍSTICAS

- 10 años de garantía de funcionamiento
- Disponible también con calefacción eléctrica integrada
- Fijación que permite montar el espejo en cualquier posición

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Calles y carreteras
- Fabricación y taller
- Aparcamiento para exteriores
- Almacén y distribución

VARIANTES

Ref.	Versión	Altura	Anchura	Distancia máxima para el espejo	Tipo	Peso
240.15.611	Estándar	400 mm	600 mm	6 m	VIEW-ULTRA 1	7,6 kg
240.19.897	Estándar	600 mm	800 mm	12 m	VIEW-ULTRA 2	11,9 kg
240.17.387	Estándar	800 mm	1000 mm	18 m	VIEW-ULTRA 3	20 kg
240.15.372	Con calefacción del espejo	400 mm	600 mm	6 m	VIEW-ULTRA 1H (calefactor de 15W)	7,6 kg
240.16.854	Con calefacción del espejo	600 mm	800 mm	12 m	VIEW-ULTRA 2H (calefactor de 30W)	11,9 kg
240.17.948	Con calefacción del espejo	800 mm	1000 mm	18 m	VIEW-ULTRA 3H (calefactor de 45W)	20 kg

Todas las variantes: Sistema de fijación Montaje en poste y en pared · Material Vidrio de seguridad templado · Forma Rectangular · Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Marco Plástico resistente a la intemperie

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	**Montaje en poste y en pared**	Material	**Vidrio de seguridad templado**
Tipo	**VIEW-ULTRA 1, VIEW-ULTRA 1H (calefactor de 15W), VIEW-ULTRA 2, VIEW-ULTRA 2H (calefactor de 30W), VIEW-ULTRA 3, VIEW-ULTRA 3H (calefactor de 45W)**	Forma	**Rectangular**
Ámbitos de aplicación	**Exterior e interior**	Marco	**Plástico resistente a la intemperie**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El espejo está diseñado para montaje en poste y en pared, y su fijación permite montarlo en cualquier posición. La abrazadera estándar es apta para postes de Ø 76 mm; opcionalmente se ofrecen abrazadera para 108 mm o adaptador para abrazadera de fleje. Entre los accesorios disponibles se encuentran, entre otros, fijación para poste de 108 mm, soporte de pared de acero galvanizado, soporte de horquilla para dos espejos, adaptador de abrazadera de poste VIEW-ULTRA, postes para espejos galvanizados de Ø 76 mm en alturas de 3000, 3500 y 4000 mm, así como postes de pared de 800 y 1200 mm. Para el montaje con fleje se ofrece fleje de acero inoxidable de 12 y 19 mm, hebillas y herramienta tensora. Para la versión con calefacción se ofrece como accesorio un termostato resistente al agua. Encontrará las instrucciones de montaje en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La superficie del espejo es de vidrio de seguridad templado (SEKURIT), resistente a golpes e impactos, que se fragmenta en pequeños trozos en caso de rotura, lo que lo hace seguro para las personas. El marco es de plástico resistente a la intemperie y a los rayos UV. El espejo puede utilizarse tanto en exteriores como en interiores.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tamaño debo elegir?
Elija según la distancia: 400 × 600 mm para hasta 6 m, 600 × 800 mm para hasta 12 m y 800 × 1000 mm para hasta 18 m.

¿Está disponible el espejo con calefacción?
Sí. Cada tamaño está disponible con calefacción eléctrica integrada de 15, 30 o 45 W según el tamaño, y se ofrece como accesorio un termostato resistente al agua.

¿Para qué poste es apta la abrazadera estándar?
La abrazadera estándar es apta para postes de Ø 76 mm. Opcionalmente se ofrecen abrazadera para 108 mm o adaptador para abrazadera de fleje.

¿Qué ocurre si el vidrio se rompe?
El vidrio es de seguridad SEKURIT y se fragmenta en pequeños trozos en caso de rotura, lo que lo hace seguro para las personas.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/espejo-de-trafico-diamond

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu