
Espejos de tráfico & espejos para salidas · Espejos de tráfico de acero inoxidable pulido

# Espejo de tráfico DURABEL ECO

El espejo de tráfico DURABEL ECO es una alternativa económica a los espejos fabricados íntegramente en acero inoxidable: una lámina especular de acero inoxidable pulido a alto brillo va encastrada en un marco de...





## DATOS CLAVE

| | |
|---|---|
| Altura | 450–800 mm |
| Anchura | 600–1000 mm |
| Diámetro | 600 mm, 800 mm |
| Distancia máxima para el espejo | 6–15 m |
| Peso | 8–19,5 kg |

- Espejo de acero inoxidable pulido a alto brillo con una excelente calidad óptica y una reproducción de la imagen sin distorsiones
- Marco blanco de plástico ABS con elementos reflectantes 3M rojos retrorreflectantes
- Combina la durabilidad del acero inoxidable con las ventajas del plástico
- Tres tamaños rectangulares y dos redondos
- Abrazadera universal para postes de 60–90 mm de diámetro y abrazadera para fleje integrada, por lo que no se necesita adaptador

## DESCRIPCIÓN

El espejo de tráfico DURABEL ECO es una alternativa económica a los espejos fabricados íntegramente en acero inoxidable: una lámina especular de acero inoxidable pulido a alto brillo va encastrada en un marco de plástico resistente a la intemperie. Resulta especialmente adecuado en lugares con un alto nivel de contaminación atmosférica, donde el espejo está expuesto a salpicaduras agresivas o donde existe riesgo de vandalismo. El espejo se utiliza en calles y carreteras, en aparcamientos exteriores, en garajes y aparcamientos cubiertos, así como en almacenes y centros de distribución.

## ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Calles y carreteras
- Aparcamiento para exteriores
- Garajes y aparcamientos
- Almacén y distribución

## CARACTERÍSTICAS

- 15 años de garantía de funcionamiento

## VARIANTES

### Rectangular

| Ref. | Altura | Anchura | Diámetro | Distancia máxima para el espejo | Tipo | Forma | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **242.20.223** | 450 mm | 600 mm | – | 6 m | DURABEL LITE 1 | Rectangular | 8 kg |
| **242.26.946** | 600 mm | 800 mm | – | 10 m | DURABEL LITE 2 | Rectangular | 12 kg |
| **242.20.654** | 800 mm | 1000 mm | – | 15 m | DURABEL LITE 3 | Rectangular | 15 kg |

### Redondo

| Ref. | Altura | Anchura | Diámetro | Distancia máxima para el espejo | Tipo | Forma | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **242.22.647** | – | – | 600 mm | 6 m | DURABEL LITE 600 | Redonda | 8 kg |
| **242.17.6397** | – | – | 800 mm | 10 m | DURABEL LITE 800 | Redonda | 19,5 kg |

Todas las variantes: Sistema de fijación Montaje en poste y en pared · Material Acero inoxidable · Ámbitos de aplicación Exterior e interior

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Sistema de fijación | **Montaje en poste y en pared** |
| Tipo | **DURABEL LITE 1, DURABEL LITE 2, DURABEL LITE 3, DURABEL LITE 600, DURABEL LITE 800** |
| Material | **Acero inoxidable** |
| Forma | **Rectangular, Redonda** |
| Ámbitos de aplicación | **Exterior e interior** |

## MONTAJE Y FIJACIÓN

El espejo se monta en poste o en pared. La abrazadera universal es apta para postes de 60–90 mm de diámetro y, gracias a la abrazadera para fleje integrada, el espejo puede fijarse con fleje de acero sin adaptador. Como accesorios hay disponibles postes para espejo galvanizados de Ø 60 mm y Ø 76 mm en alturas de 3000, 3500 y 4000 mm, postes murales de 800 mm (para 400 × 600 y 600 × 800 mm) y de 1200 mm (para 800 × 1000 mm), soporte de pared de acero galvanizado para todos los tamaños y soportes de horquilla para dos espejos. Para una instalación temporal o móvil se ofrece una barrera de hormigón, también en set con poste galvanizado. Para el montaje con fleje hay disponible fleje de acero inoxidable de 12 mm y 19 mm en rollos de 30 m, hebillas y herramienta tensora.

## MATERIAL Y DURABILIDAD

La superficie especular es de acero inoxidable pulido a alto brillo y el marco, de plástico ABS blanco resistente a la intemperie. Gracias a su larga vida útil sin pérdida de brillo, DURABEL ECO es una alternativa muy rentable a los espejos acrílicos convencionales.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**¿Qué tamaño debo elegir?**
El tamaño depende de la distancia: 450 × 600 mm y Ø 600 mm son para hasta 6 m, 600 × 800 mm y Ø 800 mm para hasta 10 m y 800 × 1000 mm para hasta 15 m.

**¿Para qué postes sirve la abrazadera?**
La abrazadera universal es apta para postes de 60–90 mm de diámetro. Con la abrazadera para fleje integrada, el espejo también puede fijarse con fleje de acero, sin adaptador.

**¿Se puede instalar el espejo en una pared?**
Sí. El espejo está diseñado para montaje en poste y en pared, y como accesorio hay disponible un soporte de pared de acero galvanizado para todos los tamaños.

**¿Qué diferencia hay con un espejo acrílico?**
La superficie especular es de acero inoxidable pulido a alto brillo, con una larga vida útil sin pérdida de brillo, lo que convierte a DURABEL ECO en una alternativa rentable a los espejos acrílicos convencionales.

### Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/espejo-de-trafico-durabel-eco

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu