Luces de advertencia y balizas destellantes · Luces de advertencia por unidad

Luz de advertencia LED 200 mm

La luz de advertencia LED de 200 mm cuenta con una óptica LED de bajo consumo para una señalización clara y una luz de advertencia eficaz en entornos exigentes.



DATOS CLAVE

Tipo de batería	18Ah/40Ah/100Ah/180Ah
Clase de intensidad luminosa	UNI EN 12352 clase L8H
Color de la luz	Amarillo
Dimensiones	230x230x40 mm
Ref.	E035
Peso	0,5 kg

- Óptica LED de bajo consumo con 120 diodos LED
- Alta intensidad luminosa y distribución de luz uniforme
- Luz amarilla con clase de intensidad luminosa L8H según UNI EN 12352
- Construcción robusta para entornos exigentes
- Bajo consumo energético y larga vida útil

DESCRIPCIÓN

Tiene una construcción robusta, una alta intensidad luminosa y una distribución de luz uniforme para lograr la máxima visibilidad. Se utiliza en obras viales, en obras de construcción y a lo largo de calles y carreteras.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

Obras viales · Obras de construcción · Calles y carreteras

CARACTERÍSTICAS

- Reducción de potencia
- Integración rápida y sencilla en sistemas existentes
- Sensor crepuscular disponible bajo pedido

DATOS TÉCNICOS

Fuente de luz	120 LED	Panel solar	20/50 W
Reducción de potencia	Sí	Alimentación eléctrica	12/24 V
Rango de temperatura	-15°C – +85°C	Intervalo de tiempo	Modo estándar 55 h / 120 h / 310 h / 570 h - Triple destello y modo corto 110 h / 250 h / 630 h / 1100 h
Sensor crepuscular	Disponible bajo pedido		

MONTAJE Y FIJACIÓN

La luz está diseñada para una integración rápida y sencilla en sistemas existentes y funciona con 12/24 V. Hay disponible un sensor crepuscular bajo pedido.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La luz tiene una construcción robusta y una óptica LED de bajo consumo con bajo consumo energético y larga vida útil. Soporta temperaturas de −15 °C a +85 °C.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Qué clase de intensidad luminosa tiene la luz?
La luz tiene la clase de intensidad luminosa L8H según UNI EN 12352 y color de la luz amarillo.

? ¿Puede la luz funcionar con energía solar?
Sí. Está indicada para panel solar de 20 o 50 W, así como para baterías de 18, 40, 100 y 180 Ah, con alimentación eléctrica de 12/24 V.

? ¿Hay sensor crepuscular disponible?
Sí, hay un sensor crepuscular disponible bajo pedido.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/luz-de-advertencia-led-200-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu