Luces de advertencia y balizas destellantes · Luces de advertencia en pack de 2

# Luz de advertencia LED 200 mm Pack de 2

La luz de advertencia LED tiene una óptica LED de 200 mm de diámetro y se suministra en pack de 2.



## DATOS CLAVE

| | |
|---|---|
| Tipo de batería | 18Ah/40Ah/100Ah/180Ah |
| Clase de intensidad luminosa | UNI EN 12352 clase L8H |
| Color de la luz | Amarillo |
| Dimensiones | 140x140x30 mm |
| Ref. | E039 |
| Peso | 1,3 kg |

- Proporciona una distribución de la luz clara y energéticamente eficiente
- Está diseñada para aplicaciones de advertencia y señalización
- Tiene óptica LED de 200 mm de diámetro
- Tiene una fuente de luz con 2 × 120 LED
- Emite luz amarilla

## DESCRIPCIÓN

Proporciona una distribución de la luz clara y energéticamente eficiente para aplicaciones de advertencia y señalización, y se utiliza en intervenciones temporales en exteriores, como obras viales, obras de construcción y cortes de calles y carreteras.

## CARACTERÍSTICAS

- Cumple la clase de intensidad luminosa L8H según UNI EN 12352
- Dispone de reducción de potencia
- Disponible con sensor crepuscular bajo pedido

## ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

Obras viales · Obras de construcción · Calles y carreteras

## DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fuente de luz | 2x120 LED | Panel solar | Estándar 110 W |
| Reducción de potencia | Sí | Alimentación eléctrica | 12/24 V |
| Rango de temperatura | -15°C – +85°C | Intervalo de tiempo | Estándar alternativo 15 h / 35 h / 95 h / 165 h - Triple destello y corto alt. 50 h / 120 h / 310 h / 565 h - Estándar 19 h / 40 h / 100 h / 190 h - Triple destello y corto 55 h / 120 |
| Sensor crepuscular | Disponible bajo pedido | | |

## PREGUNTAS FRECUENTES

**¿Cuántas luces se incluyen?**
La luz se suministra en pack de 2, es decir, 2 luces con óptica LED de 200 mm.

**¿Está disponible la luz con sensor crepuscular?**
Sí, el sensor crepuscular está disponible bajo pedido.

**¿Qué clase de intensidad luminosa tiene la luz?**
La luz cumple la clase de intensidad luminosa L8H según UNI EN 12352 y emite luz amarilla.

**¿Qué alimentación eléctrica utiliza?**
La luz funciona con 12/24 V. Los tipos de batería y el panel solar indicados para el producto figuran en la tabla Datos técnicos.

**Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto**

nordguard.eu/es/producto/luz-de-advertencia-led-200-mm-pack-de-2

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu