Luces de advertencia y balizas destellantes · Luces de advertencia por unidad

Luz de advertencia LED Diámetro 300 mm

La luz de advertencia LED con un diámetro de 300 mm dispone de una óptica LED compacta que ofrece una señalización luminosa clara en entornos de tráfico exigentes.



DATOS CLAVE

Tipo de batería	18Ah/40Ah/100Ah/180Ah
Clase de intensidad luminosa	UNI EN 12352 clase L9M
Color de la luz	Amarillo
Dimensiones	340x340x45 mm
Ref.	E043
Peso	1,4 kg

- Ofrece una señalización luminosa clara en entornos de tráfico exigentes
- Óptica LED compacta con 232 diodos LED
- Cumple la clase de intensidad luminosa L9M según UNI EN 12352
- Emite luz amarilla
- Construcción robusta y bajo peso para un montaje sencillo

DESCRIPCIÓN

Se utiliza en obras viales, calles y carreteras, así como en obras de construcción, donde es necesario alertar a los usuarios de la vía con una luz de advertencia amarilla. Su construcción robusta y su bajo peso facilitan el montaje.

CARACTERÍSTICAS

- Dispone de reducción de potencia
- Modo estándar, así como modo de triple destello y modo corto
- Disponible con sensor crepuscular bajo pedido

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

Obras viales · Calles y carreteras · Obras de construcción

DATOS TÉCNICOS

Fuente de luz	232 LED	Panel solar	50 W
Reducción de potencia	Sí	Alimentación eléctrica	12/24 V
Rango de temperatura	-15°C – +85°C	Intervalo de tiempo	Modo estándar 35 h / 85 h / 210 h / 380 h - Triple destello y modo corto 75 h / 170 h / 430 h / 770 h
Sensor crepuscular	Disponible bajo pedido		

MONTAJE Y FIJACIÓN

Su bajo peso de 1,4 kg facilita el montaje de la luz.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La luz tiene una construcción robusta para su uso en entornos de tráfico exigentes. Está especificada para un rango de temperatura de −15 °C a +85 °C.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué clase de intensidad luminosa tiene la luz?
La luz cumple la clase de intensidad luminosa L9M según UNI EN 12352 y emite luz amarilla mediante 232 LED.

¿Qué baterías hay disponibles?
La luz está disponible con los tipos de batería de 18 Ah, 40 Ah, 100 Ah y 180 Ah. Los intervalos de tiempo indicados son de 35–380 h en modo estándar y de 75–770 h en modo de triple destello y modo corto.

¿Está disponible la luz con sensor crepuscular?
Sí, el sensor crepuscular está disponible bajo pedido.

¿Qué temperaturas soporta la luz?
La luz está especificada para temperaturas de −15 °C a +85 °C.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/luz-de-advertencia-led-diametro-300-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu