Luces de advertencia y balizas destellantes · Luces de advertencia por unidad

Luz de advertencia LED Ø340 mm

La luz de advertencia LED es una lámpara potente y de gran visibilidad para aplicaciones profesionales.



DATOS CLAVE

Tipo de batería	18Ah/40Ah/100Ah/180Ah
Clase de intensidad luminosa	UNI EN 12352 clase L9M
Color de la luz	Amarillo
Dimensiones	340x340x220 mm
Ref.	E059
Peso	2,5 kg

- Tecnología LED de bajo consumo con 232 diodos LED
- Alta intensidad luminosa y visibilidad clara
- Distribución uniforme de la luz para señales claras
- Luz amarilla con clase de intensidad luminosa L9M según UNI EN 12352
- Bajo consumo energético y larga vida útil

DESCRIPCIÓN

Su construcción robusta y su distribución uniforme de la luz proporcionan señales claras con un bajo consumo energético y una larga vida útil. La lámpara se utiliza para exteriores en obras viales, obras de construcción y a lo largo de calles y carreteras.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción robusta, resistente y de bajo mantenimiento
- Reducción de potencia
- Modo estándar, así como modo de triple destello y modo corto
- Sensor crepuscular disponible bajo pedido

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

Obras viales · Obras de construcción · Calles y carreteras

DATOS TÉCNICOS

Fuente de luz	232 LED	Panel solar	50 W
Reducción de potencia	Sí	Alimentación eléctrica	12/24 V
Rango de temperatura	-15°C – +85°C	Intervalo de tiempo	Modo estándar 35 h / 85 h / 210 h / 380 h - Triple destello y modo corto 75 h / 170 h / 430 h / 770 h
Sensor crepuscular	Disponible bajo pedido		

MATERIAL Y DURABILIDAD

La lámpara tiene una construcción robusta, resistente y de bajo mantenimiento. La tecnología LED ofrece un bajo consumo energético y una larga vida útil, y la reducción de potencia contribuye a ahorrar energía.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Qué clase de intensidad luminosa tiene la lámpara?
La lámpara tiene la clase de intensidad luminosa L9M según UNI EN 12352 y emite luz amarilla mediante 232 LED.

? ¿Qué opciones de batería hay disponibles?
La lámpara está disponible con los tipos de batería de 18 Ah, 40 Ah, 100 Ah y 180 Ah, y cuenta con una alimentación eléctrica de 12/24 V.

? ¿Está disponible la lámpara con sensor crepuscular?
Sí, el sensor crepuscular está disponible bajo pedido.

? ¿A qué temperaturas funciona la lámpara?
El rango de temperatura es de −15 °C a +85 °C.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/luz-de-advertencia-led-o340-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu