Protectores de columnas · Protecciones de goma para columnas

Protector de columnas de gomaespuma

El protector de columnas de gomaespuma es un perfil de protección flexible de espuma de poliuretano que protege pilares y vehículos frente a daños costosos e innecesarios en caso de impacto.









DATOS CLAVE

Tipo	Para pilares de esquina, Para pilares redondos
Anchura	500 mm
Altura	200 mm
Material	Poliuretano (PU)
Peso	0,8–0,95 kg

- Apto para pilares rectangulares y redondos, paredes, salientes de pared, pasos y vigas
- Evita daños costosos e innecesarios en vehículos y bienes
- Dos refuerzos de acero integrados proporcionan mayor resistencia en torno a las fijaciones
- Fabricado en espuma de poliuretano flexible y resistente al envejecimiento
- Colores de señalización resistentes a los rayos UV según DIN 4844

DESCRIPCIÓN

Está diseñado para pilares en garajes y aparcamientos interiores o subterráneos, en almacenes y centros de distribución, en fábricas y talleres, y en aparcamientos para exteriores. El perfil es adecuado para la mayoría de las instalaciones, especialmente donde el espacio es limitado.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a temperaturas de -40 °C a +90 °C
- Ignífugo
- Apto para uso tanto en interior como en exteriores
- Libre de CFC y silicona

MEDIDAS



ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Garajes y aparcamientos
- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Aparcamiento para exteriores

VARIANTES

Ref.	Tipo	Peso
422.16.620	Para pilares de esquina	0,95 kg
422.18.949	Para pilares redondos	0,8 kg

Todas las variantes: Anchura 500 mm · Altura 200 mm · Material Poliuretano (PU) · Color Negro/Amarillo · Forma Rectangular · Función Protector de columnas · Grosor 20 mm · Sistema de fijación Anclado · Ámbitos de aplicación Exterior e interior

DATOS TÉCNICOS

Color	**Negro/Amarillo**	Forma	**Rectangular**
Función	**Protector de columnas**	Grosor	**20 mm**
Sistema de fijación	**Anclado**	Ámbitos de aplicación	**Exterior e interior**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El protector de columnas está diseñado para montaje en superficie y se ancla con pernos adecuados. Cada perfil cuenta con cuatro orificios de fijación avellanados para pernos de 8 mm, y los refuerzos de acero aportan mayor resistencia en torno a las fijaciones. Consejo: en el montaje sobre pilares rectangulares, se recomienda dejar un pequeño espacio en las esquinas del pilar, ya que así se mejora la amortiguación de impactos.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El protector está fabricado en espuma de poliuretano (PU) flexible y resistente al envejecimiento, con dos refuerzos de acero integrados que refuerzan el perfil en torno a las fijaciones. Los colores de señalización son resistentes a los rayos UV según DIN 4844. El material soporta temperaturas de −40 °C a +90 °C, es ignífugo y está libre de CFC y silicona, y el perfil puede utilizarse tanto en interior como en exteriores.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo se monta el protector de columnas?
Se monta en superficie con pernos adecuados. Cada perfil cuenta con cuatro orificios de fijación avellanados para pernos de 8 mm.

¿Puede instalarse el protector en exteriores?
Sí. Es apto para uso tanto en interior como en exteriores, tiene colores de señalización resistentes a los rayos UV y soporta temperaturas de −40 °C a +90 °C.

¿Cómo se monta en un pilar rectangular?
Es aconsejable dejar un pequeño espacio en las esquinas del pilar al montar el perfil, ya que así se mejora la amortiguación de impactos.

¿Qué dimensiones tiene el perfil?
El perfil mide 500 × 200 × 20 mm y pesa 0,95 kg en la versión para pilares de esquina y 0,8 kg en la versión para pilares redondos.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/protector-de-columnas-de-gomaespuma

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu