Protecciones de pared · Protecciones contra impactos para muelles de carga

Protección para muelles de carga

Las protecciones para muelles de carga son perfiles moldeados de poliuretano con características amortiguadoras de impactos que ofrecen una protección resistente al desgaste y duradera.









DATOS CLAVE

Longitud	1000 mm
Anchura	80–120 mm
Material	Poliuretano (PU)
Profundidad	35–100 mm
Peso	3,5–6,1 kg

- Ofrecen buenas características de amortiguación de impactos y una protección duradera
- Disponen de secciones huecas que maximizan la amortiguación de impactos
- Son más resistentes al desgaste y duraderas que la goma convencional
- Sirven tanto para protección interior como exterior
- Se instalan de forma rápida y sencilla

DESCRIPCIÓN

Los perfiles se utilizan en rampas, muelles de carga, paredes y superficies similares, tanto en interior como en exteriores. Los entornos típicos son terminales de mercancías y muelles de carga, así como almacenes y centros de distribución.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Almacén y distribución

CARACTERÍSTICAS

- Disponibles en tres formas de perfil

VARIANTES

Ref.	Anchura	Profundidad	Peso
422.19.641	80 mm	100 mm	6,1 kg
422.15.292	90 mm	35 mm	3,5 kg
422.16.763	120 mm	50 mm	5,5 kg

Todas las variantes: Longitud 1000 mm · Material Poliuretano (PU) · Color Amarillo

DATOS TÉCNICOS

Color	Amarillo

MONTAJE Y FIJACIÓN

Las protecciones para muelles de carga se instalan de forma rápida y sencilla. Se montan, por ejemplo, en rampas, muelles de carga y paredes, tanto en interior como en exteriores. La placa de acero perforada moldeada refuerza el perfil.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Los perfiles están fabricados en poliuretano (PU) resistente al envejecimiento. Están moldeados con una placa de acero perforada como refuerzo. El material es más resistente al desgaste y duradero que la goma convencional, y las secciones huecas maximizan la amortiguación de impactos.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Qué perfil es el más adecuado para un muelle de carga?
El perfil 100/80 es especialmente adecuado para la protección de muelles de carga. Pesa 6,1 kg en la longitud de 1 000 mm.

? ¿Puede instalarse la protección en exteriores?
Sí. Sirve tanto para protección interior como exterior y está fabricada en poliuretano resistente al envejecimiento.

? ¿Puedo obtener la protección en otra longitud?
Sí. Las longitudes estándar son de 250 y 1 000 mm, pero se pueden suministrar longitudes no estándar. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

? ¿En qué se diferencia el poliuretano de la goma?
Las protecciones para muelles de carga de poliuretano son más resistentes al desgaste y duraderas que la goma convencional.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/proteccion-para-muelles-de-carga

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu