Cintas de marcaje y antideslizantes · Cintas de advertencia y señalización

Cinta de marcaje de suelos Acero

La cinta de marcaje de suelos de acero es una cinta robusta desarrollada específicamente para zonas por las que circulan carretillas elevadoras.





DATOS CLAVE

Longitud	6 m, 1500 mm
Anchura	75 mm
Color	Amarillo
Peso	0,35–1,2 kg

- Diseñada para uso en interior
- Fabricada en acero plano lacado de 700 µm de grosor
- Resistente al paso de carretillas elevadoras
- Diseñada para marcaje permanente
- Excelente adherencia y gran durabilidad

DESCRIPCIÓN

Se utiliza para el marcaje permanente y preciso de pasillos peatonales, vías de circulación y superficies en suelos interiores lisos y planos de almacenes y centros de distribución, plantas de producción y talleres, así como terminales de mercancías y muelles de carga, donde circulan transpaletas, carretillas elevadoras y máquinas de limpieza.

CARACTERÍSTICAS

- Adecuada para marcajes de precisión en suelos interiores lisos y planos
- Resistencia limitada a los giros de los vehículos de transporte

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

VARIANTES

Ref.	Longitud	Peso
261.22.021	1500 mm	0,35 kg
261.27.500	6 m	1,2 kg

Todas las variantes: Anchura 75 mm · Color Amarillo

MONTAJE Y FIJACIÓN

La cinta se aplica sobre suelos interiores lisos y planos y se fija con una buena adherencia a la superficie. Encontrará más información sobre el producto en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La cinta está fabricada en acero plano lacado con un grosor de 700 µm. El acero la hace resistente al tráfico de transpaletas, carretillas elevadoras y máquinas de limpieza, y está concebida para un marcaje permanente. Tenga en cuenta que la cinta tiene una resistencia limitada a los giros de los vehículos de transporte.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Resiste la cinta el tráfico de carretillas?
Sí. Es resistente al paso de carretillas elevadoras y adecuada para zonas donde circulan transpaletas, carretillas elevadoras y máquinas de limpieza. No obstante, su resistencia a los giros de los vehículos de transporte es limitada.

? ¿Qué longitudes y colores están disponibles?
La cinta tiene una anchura de 75 mm y está disponible en longitudes de 1,5 m (0,35 kg) y 6 m (1,2 kg), en color amarillo.

? ¿Se puede utilizar la cinta en exteriores?
No. La cinta está diseñada para uso en interior sobre suelos lisos y planos.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/cinta-de-marcaje-de-suelos-acero

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu