Cintas de balizamiento · Cinta de balizamiento

Cintas de balizamiento y postes

Las cintas de balizamiento y los postes sirven para señalizar zonas peligrosas de forma rápida y económica.









DATOS CLAVE

Longitud	500 m
Anchura	80 mm
Altura	1200 mm
Tipo	Franjas en bloque
Peso	1,2–1,5 kg

- Cinta extrarresistente y resistente al desgarro
- Impresión por ambas caras
- Impresión resistente a los rayos UV
- Franjas en rojo/blanco o negro/amarillo
- Uso en exterior e interior

DESCRIPCIÓN

La cinta es extrarresistente y resistente al desgarro, va impresa por ambas caras y puede utilizarse tanto en interior como en exterior. Se utiliza en obras, trabajos en carretera, eventos y otros balizamientos temporales, así como en plazas, parques y zonas peatonales.

CARACTERÍSTICAS

- Se suministra en prácticas cajas dispensadoras
- Disponible en polietileno reciclado, libre de PVC y metales pesados
- Poste de acero lacado disponible como variante independiente

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Obras de construcción
- Obras viales
- Eventos y barreras temporales
- Plazas, parques y paseos

VARIANTES

Cinta de balizamiento de 500 mm de longitud x 80 mm de ancho, incluido dispensador

Ref.	Material	Color	Peso
330.10.147	Polietileno (PE)	Rojo/blanco	1,5 kg
330.12.762	Polietileno (PE)	Negro/Amarillo	1,5 kg
330.25.943	Plástico reciclado	Rojo/blanco	1,5 kg

Soporte de cinta de balizamiento para fijar la cinta de balizamiento

Ref.	Material	Color	Peso
339.12.480	Acero	Rojo	1,2 kg

Todas las variantes: Longitud 500 m · Anchura 80 mm · Altura 1200 mm · Tipo Franjas en bloque · Tratamiento superficial Lacado · Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Características Sin PVC ni metal

DATOS TÉCNICOS

Material	**Acero, Plástico reciclado, Polietileno (PE)**
Tratamiento superficial	**Lacado**
Ámbitos de aplicación	**Exterior e interior**
Características	**Sin PVC ni metal**
Color	**Negro/Amarillo, Rojo, Rojo/blanco**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La cinta se suministra en prácticas cajas dispensadoras. La cinta de polietileno reciclado se embala en el mismo tipo de caja dispensadora que las cintas estándar. El poste se pide por separado como variante independiente. Si tiene alguna pregunta sobre la instalación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La cinta estándar está fabricada en polietileno (PE) resistente al desgarro. También existe una cinta de balizamiento de polietileno reciclado, certificada con la etiqueta ecológica alemana Ángel Azul, que acredita que la cinta está libre de PVC y metales pesados. La impresión de las cintas es resistente a los rayos UV. El poste es de acero con superficie lacada. El producto se describe en el catálogo de productos (en inglés), en la pestaña Documentos y certificados.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

Etiqueta ecológica Blue Angel
Etiqueta ecológica alemana con exigentes requisitos en materia de impacto ambiental y sobre la salud – equivalente al Cisne Nórdico o a la EU Ecolabel.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿En qué colores está disponible la cinta?
La cinta tiene franjas en rojo/blanco o negro/amarillo. La cinta de polietileno reciclado está disponible en rojo/blanco.

¿Existe una alternativa con etiqueta ecológica?
Sí. Existe una cinta de polietileno reciclado certificada con la etiqueta ecológica alemana Ángel Azul, que acredita que está libre de PVC y metales pesados.

¿Se puede utilizar la cinta en exteriores?
Sí. La cinta puede utilizarse tanto en exterior como en interior, y la impresión es resistente a los rayos UV.

¿Cuántos metros de cinta tiene un rollo?
Un rollo contiene 500 m de cinta de 80 mm de ancho y pesa 1,5 kg. La cinta se suministra en caja dispensadora.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/cintas-de-balizamiento-y-postes
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu