Bolardos para atornillar · Bolardos de acero para atornillar

Arcos de guiado y bolardos HGV

El bolardo y el arco de guiado para HGV son una medida preventiva robusta y muy visible para proteger las zonas de aparcamiento y los muelles de carga de vehículos pesados (HGV).











DATOS CLAVE

Altura	280 mm, 500 mm
Diámetro	108 mm, 159 mm
Material	Acero
Número de anclajes	24, 4
Peso	15–45 kg

- Protege las áreas de aparcamiento y carga
- El bolardo está fabricado en acero galvanizado en caliente
- El bolardo tiene un espesor de pared de 4,5 mm
- Muy eficaz en combinación con guías de ruedas para HGV
- Disponible en tres versiones de color por modelo

DESCRIPCIÓN

Protegen las áreas de aparcamiento y carga en terminales de mercancías y muelles de carga, en almacenes y centros de distribución, así como en aparcamientos para exteriores. Puede elegir entre un bolardo de 500 mm de altura y un arco de guiado de 2 800 mm de longitud, ambos de acero.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Almacén y distribución
- Aparcamiento para exteriores

CARACTERÍSTICAS

- Instalación fácil y rápida

VARIANTES

Bolardo para vehículos pesados

Ref.	Altura	Diámetro	Número de anclajes	Espesor de pared	Dimensiones de la placa de suelo	Tratamiento superficial	Color	Tipo	Peso
204.23.278	500 mm	159 mm	4	4,5 mm	250 x 250 x 15 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Plata con bandas reflectantes rojas	–	15 kg
204.27.333	500 mm	159 mm	4	4,5 mm	250 x 250 x 15 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Negro	Bandas reflectantes amarillas	15 kg
204.22.040	500 mm	159 mm	4	4,5 mm	250 x 250 x 15 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Blanco	Con bandas reflectantes rojas	15 kg

Protección contra impactos / Guía de ruedas para vehículos pesados

Ref.	Altura	Diámetro	Número de anclajes	Espesor de pared	Dimensiones de la placa de suelo	Tratamiento superficial	Color	Tipo	Peso
204.24.389	280 mm	108 mm	24	3,6 mm	200 x 200 x 10 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Plata con bandas reflectantes rojas	–	45 kg
204.27.383	280 mm	108 mm	24	3,8 mm	200 x 200 x 10 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Amarillo	Bandas reflectantes negras	45 kg
204.23.146	280 mm	108 mm	24	3,8 mm	200 x 200 x 10 mm	Galvanizado en caliente y lacado	Blanco	Con bandas reflectantes rojas	45 kg

Todas las variantes: Material Acero · Sistema de fijación Anclado · Longitud total 2 800 mm

DATOS TÉCNICOS

Sistema de fijación	**Anclado**	Longitud total	**2 800 mm**
Espesor de pared	**3,6–4,5 mm**	Dimensiones de la placa de suelo	**200 x 200 x 10 mm, 250 x 250 x 15 mm**
Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente / galvanizado, Galvanizado en caliente y lacado**	Color	**Negro, Plata con bandas reflectantes rojas, Amarillo, Blanco**
Tipo	**Bandas reflectantes amarillas, Bandas reflectantes negras, Con bandas reflectantes rojas**		

MONTAJE Y FIJACIÓN

Tanto el bolardo como el arco de guiado se anclan a la superficie, y la instalación es fácil y rápida. El bolardo se atornilla mediante la placa base y requiere 4 pernos por poste. El arco de guiado se fija con 24 anclajes. Para obtener el mejor resultado, puede combinar la protección con guías de ruedas para HGV.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Ambos modelos están fabricados en acero. El tratamiento superficial es galvanizado en caliente (galvanizado) o galvanizado en caliente y lacado, según la versión de color que elija. Para las versiones de color, el tratamiento superficial también se indica como galvanizado en caliente y con pintura en polvo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántos pernos se necesitan para montar el bolardo?
El bolardo se atornilla y requiere 4 pernos por poste. El arco de guiado se fija con 24 anclajes.

¿Qué colores hay disponibles?
El bolardo está disponible galvanizado en caliente con bandas reflectantes rojas, en blanco (RAL 9016) con bandas rojas y en negro con bandas amarillas. El arco de guiado está disponible en plata con bandas reflectantes rojas, en amarillo con bandas reflectantes negras y en blanco con bandas reflectantes rojas.

¿En qué se diferencia el bolardo del arco de guiado?
El bolardo tiene 500 mm de altura, un diámetro de 159 mm y pesa 15 kg. El arco de guiado tiene 280 mm de altura, 2 800 mm de longitud, un diámetro de 108 mm y pesa 45 kg.

¿Se puede combinar la protección con guías de ruedas?
Sí. El bolardo es muy eficaz cuando se utiliza junto con guías de ruedas para HGV.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/arcos-de-guiado-y-bolardos-hgv

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu