Limitadores de altura · Limitadores de altura fijos

Tubo de señalización Vertical

El tubo de señalización es un tubo vertical de polietileno con funda retrorreflectante que señaliza pilares, tomas de aire, conducciones y otros obstáculos salientes en edificios con tráfico.



DATOS CLAVE

Altura	950 mm
Diámetro	100 mm
Material	Polietileno (PE)
Color	Negro/Amarillo, Rojo/blanco
Peso	2,5 kg







- Diseñado para uso en interior
- Altura de montaje variable
- Funda reflectante rojo/blanco o negro/amarillo
- Muy visible de día y de noche
- Se fija al suelo y al techo con un kit de cable tensable

DESCRIPCIÓN

Se tensa entre el suelo y el techo y es claramente visible tanto de día como de noche. Puede utilizarlo en garajes y aparcamientos, por ejemplo en aparcamientos de varias plantas y subterráneos, así como en almacenes y centros de distribución, terminales de mercancías y muelles de carga, donde además señaliza vías de circulación, entradas y salidas.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Garajes y aparcamientos
- Almacén y distribución
- Terminales de mercancías y muelles de carga

CARACTERÍSTICAS

- Señaliza pilares, tomas de aire, conducciones y otros salientes de pared o peligros
- Señaliza vías de circulación, entradas y salidas

VARIANTES

Ref.	Color	Peso
290.22.266	Negro/Amarillo	2,5 kg
290.28.881	Rojo/blanco	2,5 kg

Todas las variantes: Altura 950 mm · Diámetro 100 mm · Material Polietileno (PE) · Tratamiento superficial Reflectante · Sistema de fijación Anclado · Tipo Suspendido con juego de cadenas

DATOS TÉCNICOS

Tratamiento superficial	**Reflectante**
Sistema de fijación	**Anclado**
Tipo	**Suspendido con juego de cadenas**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El tubo de señalización se fija al suelo y al techo con un kit de cable que se tensa, lo que permite variar la altura de montaje. El kit incluye un cable de acero con una longitud de 2 500 mm, además de abrazaderas y tensor. Encontrará más información en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El tubo está fabricado en polietileno (PE). La funda cuenta con paneles retrorreflectantes que ofrecen una gran visibilidad tanto con luz diurna como en la oscuridad.

PREGUNTAS FRECUENTES

? ¿Qué se incluye para el montaje?
Un cable de acero de 2 500 mm con abrazaderas y tensor, que se utiliza para fijar el tubo tensado entre el suelo y el techo.

? ¿Qué colores hay disponibles?
El tubo está disponible con funda retrorreflectante rojo/blanco o negro/amarillo.

? ¿Se puede utilizar el tubo de señalización en exteriores?
El tubo está diseñado para uso en interior, por ejemplo en garajes, aparcamientos y almacenes.

? ¿Se puede ajustar la altura de montaje?
Sí. La altura de montaje es variable, ya que el tubo se tensa entre el suelo y el techo con el kit de cable. El tubo en sí mide 950 mm de altura.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/tubo-de-senalizacion-vertical

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu