Sistemas de barreras de protección · Sistemas de barandillas de protección de baja altura

Barrera contra impactos / Protección de maquinaria

La barrera contra impactos / protección de maquinaria ECO es una barrera de protección modular, rentable y de baja altura, formada por postes de acero y travesaños redondos (barandillas) de acero.









DATOS CLAVE

Tipo	Poste final, Cantonera, Poste de esquina, Poste intermedio etc.
Anchura	170–2200 mm
Profundidad	48,3 mm, 170 mm
Altura	48,3 mm, 250 mm
Variantes	9 en 4 líneas
Peso	4,5–63 kg

- Diseñada para uso en interior
- Ofrece protección a nivel bajo en áreas de picking, despaletizado y maniobra
- Diseño modular con postes y barandillas que se combinan según las necesidades
- Alta visibilidad gracias a la combinación de colores negro y amarillo
- Solución rentable

DESCRIPCIÓN

Ofrece protección a nivel bajo en áreas de picking, áreas de despaletizado y áreas de maniobra en interior, por ejemplo en almacenes y centros de distribución, en fabricación y talleres, y en terminales de mercancías y muelles de carga. Las barandillas se encajan en los postes, lo que hace que el montaje sea rápido y sencillo.

CARACTERÍSTICAS

- Montaje rápido y sencillo de las barandillas sin tornillos gracias a los travesaños encajables

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

VARIANTES

Preconfigurado - Barrera contra impactos / Protección de máquinas

Ref.	Tipo	Anchura	Profundidad	Altura	Sistema de fijación	Color	Peso
M-0050-1	–	2000 mm	–	250 mm	–	Negro/Amarillo	48 kg
M-0050-2	–	2200 mm	–	250 mm	–	Negro/Amarillo	63 kg

Protección contra impactos - Postes / Bolardos - Interior - ECO

Ref.	Tipo	Anchura	Profundidad	Altura	Sistema de fijación	Color	Peso
202.21.049	Poste final	–	–	250 mm	Anclado	Negro	4,5 kg
202.26.384	Poste intermedio	–	–	250 mm	Anclado	Negro	4,5 kg
202.24.365	Poste de esquina	–	–	250 mm	Anclado	Negro	4,5 kg

Protección contra impactos - Barandillas - Interior - ECO

Ref.	Tipo	Anchura	Profundidad	Altura	Sistema de fijación	Color	Peso
202.27.871	Riel de protección contra impactos	1000 mm	48,3 mm	48,3 mm	Push-fit	Amarillo	5 kg
202.26.841	Riel de protección contra impactos	1500 mm	48,3 mm	48,3 mm	Push-fit	Amarillo	7,5 kg
202.24.589	Riel de protección contra impactos	2000 mm	48,3 mm	48,3 mm	Push-fit	Amarillo	8 kg

Protección contra impactos - Esquina - Interior - ECO

Ref.	Tipo	Anchura	Profundidad	Altura	Sistema de fijación	Color	Peso
202.23.461	Cantonera	170 mm	170 mm	48,3 mm	Push-fit	Amarillo	5 kg

Todas las variantes: Material Acero · Número de anclajes 4 · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Ámbitos de aplicación Interior · Modelo BLACK BULL

DATOS TÉCNICOS

Material	Acero	Número de anclajes	4
Tratamiento superficial	Lacado en polvo	Sistema de fijación	Anclado, Push-fit
Ámbitos de aplicación	Interior	Modelo	BLACK BULL
Color	Negro/Amarillo, Negro, Amarillo		

MONTAJE Y FIJACIÓN

Los postes se anclan al suelo a través de la placa base, y cada poste requiere cuatro pernos. Las barandillas y la barandilla de esquina se montan mediante encaje a presión (push-fit), es decir, se introducen en los postes sin tornillos. Así podrá montar rápidamente la barrera con postes finales, postes intermedios y postes de esquina según el recorrido que necesite proteger. Como accesorios para el anclaje hay disponibles anclajes pasantes para hormigón (12 × 110 mm), tacos universales con tornillo (8 × 100 mm y 14 × 110 mm), fijación de perno M12/110 – FLEXIBLE (4 uds.) y fijaciones químicas M12/160 y M16/190 con varilla roscada, tuerca, arandela y cartucho de adhesivo.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Tanto los postes como las barandillas están fabricados en acero y lacados en polvo: los postes en negro y las barandillas en amarillo. La versión estándar está diseñada para uso en interior. Para uso en exteriores existen versiones galvanizadas en caliente y lacadas en polvo; póngase en contacto con nosotros para más detalles.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuántos pernos se necesitan por poste?
Cada poste se ancla con cuatro pernos a través de la placa base. Hay disponibles como accesorios anclajes, fijaciones de perno y fijaciones químicas adecuados.

¿Es necesario atornillar las barandillas?
No. Las barandillas son encajables (push-fit) y se montan en los postes sin tornillos.

¿Se puede utilizar la barrera en exteriores?
La versión estándar es para uso en interior. Para uso en exteriores existen versiones galvanizadas en caliente y lacadas en polvo; póngase en contacto con nosotros para más detalles.

¿Qué longitudes de barandilla hay disponibles?
Las barandillas están disponibles en 1 000, 1 500 y 2 000 mm, todas con un diámetro de 48,3 mm. Además, hay una barandilla de esquina de 170 × 170 mm.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-contra-impactos-proteccion-de-maquinaria
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu