Protecciones contra impactos · Vigas anticolisión

# Perfiles de protección / Barras de protección Altura 86mm

La barrera de protección, también llamada listón de protección, ofrece una protección rentable para instalaciones y máquinas frente a impactos de carretillas elevadoras, roll containers, carros, transpaletas y...



## DATOS CLAVE

| | |
|---|---|
| Longitud | 400–1200 mm |
| Altura | 86 mm |
| Diámetro | 76 mm |
| Material | Acero |
| Peso | 4,5–11 kg |







- Protege máquinas, instalaciones y equipos frente a impactos
- Instalación fácil y rápida
- Perfil bajo que permite a los peatones acceder fácilmente a las áreas protegidas
- Disponible como barrera recta en tres longitudes y como barrera de esquina
- Indicada únicamente para uso en interior

## DESCRIPCIÓN

La barrera de protección, también llamada listón de protección, ofrece una protección rentable para instalaciones y máquinas frente a impactos de carretillas elevadoras, roll containers, carros, transpaletas y similares. Se utiliza en interior en almacenes y centros de distribución, en producción y talleres, así como en garajes y aparcamientos. Con una altura total de 86 mm, la barrera tiene un perfil bajo.

## ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Garajes y aparcamientos

## VARIANTES

### Perfiles de protección - Ø76mm - Espesor de pared 3mm - Montaje en superficie

| Ref. | Longitud | Color | Número de anclajes | Peso |
|---|---|---|---|---|
| **199.13.478** | 400 mm | Negro/Amarillo | 4 | 4,5 kg |
| **199.19.220** | 800 mm | Negro/Amarillo | 4 | 5,6 kg |
| **199.14.143** | 1200 mm | Negro/Amarillo | 4 | 9,5 kg |

### Perfil de protección de esquinas - Ø76mm - Espesor de pared 3mm - Montaje en superficie

| Ref. | Longitud | Color | Número de anclajes | Peso |
|---|---|---|---|---|
| **199.22.677** | 638 mm | Amarillo | 6 | 11 kg |

Todas las variantes: Altura 86 mm · Diámetro 76 mm · Material Acero · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Grosor 3 mm · Sistema de fijación Anclado · Tipo Con franjas negras

## DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Color | **Negro/Amarillo, Amarillo** | Número de anclajes | **4, 6** |
| Tratamiento superficial | **Lacado en polvo** | Grosor | **3 mm** |
| Sistema de fijación | **Anclado** | Tipo | **Con franjas negras** |

## MONTAJE Y FIJACIÓN

La barrera se ancla con pernos de fijación a través de las placas base pretaladradas. Una barrera recta requiere 4 pernos de fijación y la barrera de esquina, 6 pernos. Los pernos no están incluidos y se venden por separado. Como accesorios están disponibles anclajes pasantes para hormigón (12 × 110 mm) y tacos universales con tornillo (8 × 100 mm). Encontrará más información en la pestaña Documentos y certificados.

## MATERIAL Y DURABILIDAD

La barrera está fabricada en acero y tratada en superficie con pintura en polvo de color amarillo con franjas negras.

## PREGUNTAS FRECUENTES

**¿Se incluyen los pernos de fijación?**
No. Los pernos se venden por separado. Una barrera recta requiere 4 pernos de fijación y la barrera de esquina, 6. Los anclajes están disponibles como accesorios.

**¿Qué longitudes hay disponibles?**
La barrera recta está disponible en 400, 800 y 1.200 mm. La barrera de esquina mide 86 × 638 × 638 mm. Bajo pedido pueden fabricarse longitudes especiales.

**¿Puede utilizarse la barrera en exteriores?**
No, la versión estándar es únicamente para uso en interior. Bajo pedido pueden fabricarse versiones para exteriores; consúltenos para más información.

### Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/perfiles-de-proteccion-barras-de-proteccion-altura-86mm
¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu