
Protecciones contra impactos · Vigas anticolisión

Barrera de protección elevada Altura 200mm

La barrera de protección elevada es un innovador sistema de protección formado por tubos de acero de pared gruesa sobre postes bajos.









DATOS CLAVE

Longitud	638–2000 mm
Altura	200 mm
Diámetro	76 mm
Material	Acero
Peso	10–20,5 kg

- Separa las vías de circulación y protege al personal, las áreas de trabajo, los equipos y la maquinaria
- Fabricada con tubos de acero de pared gruesa de alta calidad soldados a postes de metal
- Los postes están soldados a placas base macizas de acero de 10 mm de grosor
- Recubrimiento en polvo en color amarillo con tapones de plástico moldeado negros en los extremos de los tubos
- Orificio taladrado en cada poste que sirve de canal para cables/conducciones de aire, etc.

DESCRIPCIÓN

Separa las vías de circulación y protege al personal, las áreas de trabajo, los equipos y la maquinaria, entre otros. La barrera se utiliza en interior, en almacenes y centros de distribución, en plantas de producción y talleres, así como en garajes y aparcamientos, donde se monta de forma permanente en el suelo.

CARACTERÍSTICAS

- Puede ampliarse a longitudes continuas mayores mediante adaptadores de unión
- Disponible en longitudes especiales bajo pedido
- Puede mejorarse a la versión FLEX con un ángulo de flexión máximo de 10°

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

Almacén y distribución · Fabricación y taller · Garajes y aparcamientos

VARIANTES

Perfiles de protección elevados

Ref.	Longitud	Número de anclajes	Peso
202.29.766	1000 mm	8	10 kg
202.24.306	1500 mm	8	15 kg
202.27.522	2000 mm	12	20,5 kg

Perfiles de protección elevados - Esquina

Ref.	Longitud	Número de anclajes	Peso
202.27.943	638 mm	8	12,5 kg
202.24.284	638 mm	8	10,5 kg

Todas las variantes: Altura 200 mm · Diámetro 76 mm · Material Acero · Color Amarillo · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Grosor 3 mm · Sistema de fijación Anclado

DATOS TÉCNICOS

Color	**Amarillo**
Número de anclajes	**12, 8**
Tratamiento superficial	**Lacado en polvo**
Grosor	**3 mm**
Sistema de fijación	**Anclado**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barrera de protección se ancla al suelo con tornillos con taco o pernos pasantes. La tornillería de fijación se suministra por separado. Las longitudes de 638, 1000 y 1500 mm tienen 8 anclajes y la longitud de 2000 mm tiene 12 anclajes. Como accesorios hay disponibles anclajes pasantes para hormigón (12 × 110 mm), tacos universales con tornillo (8 × 100 mm), adaptadores de unión para empalmar longitudes y tapas finales.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La barrera está fabricada con tubos de acero de pared gruesa de 3 mm de grosor, soldados a postes de metal que, a su vez, están soldados a placas base de acero macizo de 10 mm de grosor. Todos los elementos metálicos tienen recubrimiento en polvo en color amarillo, y los extremos de los tubos llevan tapones de plástico moldeado negros.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluye la tornillería de fijación?
No. Los tornillos con taco o los pernos pasantes se suministran por separado. Los anclajes pasantes para hormigón y los tacos universales con tornillo están disponibles como accesorios.

¿Puedo obtener longitudes mayores que las estándar?
Sí. Las longitudes estándar pueden ampliarse a longitudes continuas mayores mediante adaptadores de unión; indíquelo al realizar el pedido. También hay longitudes especiales disponibles bajo pedido.

¿Puedo pasar cables a través de la barrera?
Sí. Cada poste dispone de un orificio taladrado de 50 mm Ø que ofrece un canal para cables/conducciones de aire, etc. de hasta 48 mm Ø.

¿Qué es la versión FLEX?
La barrera de protección puede mejorarse a una versión FLEX con un ángulo de flexión máximo de 10°.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/barrera-de-proteccion-elevada-altura-200mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu