
Barandillas y arcos de protección · Arcos de protección de montaje en pared

Arco de protección para montaje en pared SafeWall Ø48mm

El arco de protección SafeWall se monta en la pared y es una protección rentable para equipos montados en pared, como cajas de control, unidades de aire acondicionado, extintores, cuadros eléctricos y tuberías, que con...









DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Exterior e interior, Interior
Altura	350–1000 mm
Anchura	350–1000 mm
Diámetro	48 mm
Variantes	24 en 2 líneas
Peso	4,6–9 kg

- Protege los equipos montados en pared frente a daños y los señaliza claramente
- Evita costosas reparaciones y contribuye a un entorno de trabajo seguro
- Fabricado en Alemania con acero de alta calidad
- Diseño y construcción robustos
- Probado por TÜV y certificado según DGUV 208-061

DESCRIPCIÓN

El arco de protección SafeWall se monta en la pared y es una protección rentable para equipos montados en pared, como cajas de control, unidades de aire acondicionado, extintores, cuadros eléctricos y tuberías, que con frecuencia sufren colisiones y daños. El arco está fabricado en acero, señaliza claramente el equipo y evita costosas reparaciones. Se utiliza en almacenes y centros de distribución, en instalaciones de producción y talleres, en garajes y aparcamientos, y en tiendas y locales comerciales.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en tres alturas y cuatro anchuras para la mayoría de las aplicaciones
- Disponible en versión lacada en polvo para uso en interiores y en versión galvanizada en caliente para uso en exteriores

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Garajes y aparcamientos
- Tiendas y comercio

VARIANTES

Arco de protección para uso en exteriores

Ref.	Ámbitos de aplicación	Altura	Anchura	Tratamiento superficial	Color	Peso
200.17.5612	Exterior e interior	350 mm	350 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	4,6 kg
200.17.5613	Exterior e interior	350 mm	500 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Plata/Rojo	4,8 kg
200.17.5614	Exterior e interior	350 mm	750 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Plata/Rojo	5,5 kg
200.17.5615	Exterior e interior	350 mm	1000 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Plata/Rojo	6,1 kg
200.17.5616	Exterior e interior	600 mm	350 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Galvanizado	5,7 kg
200.17.5617	Exterior e interior	600 mm	500 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Plata/Rojo	6,1 kg
200.17.5618	Exterior e interior	600 mm	750 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Plata/Rojo	6,6 kg
200.17.5619	Exterior e interior	600 mm	1000 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Plata/Rojo	7,2 kg
200.17.5620	Exterior e interior	1000 mm	350 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Plata/Rojo	7,6 kg
200.17.5621	Exterior e interior	1000 mm	500 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Plata/Rojo	7,9 kg
200.17.5622	Exterior e interior	1000 mm	750 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Plata/Rojo	8,5 kg
200.17.5623	Exterior e interior	1000 mm	1000 mm	Galvanizado en caliente / galvanizado	Plata/Rojo	9 kg

Arco de protección para uso en interiores

Ref.	Ámbitos de aplicación	Altura	Anchura	Tratamiento superficial	Color	Peso
200.17.5575	Interior	350 mm	350 mm	Lacado en polvo	Amarillo	4,6 kg
200.17.5576	Interior	350 mm	500 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	4,8 kg
200.17.5578	Interior	350 mm	750 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	5,5 kg
200.17.5600	Interior	350 mm	1000 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	6,1 kg
200.17.5601	Interior	600 mm	350 mm	Lacado en polvo	Amarillo	4,6 kg
200.17.5604	Interior	600 mm	500 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	4,6 kg
200.17.5605	Interior	600 mm	750 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	6,6 kg
200.17.5606	Interior	600 mm	1000 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	7,2 kg
200.17.5607	Interior	1000 mm	350 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	7,6 kg
200.17.5609	Interior	1000 mm	500 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	7,9 kg
200.17.5610	Interior	1000 mm	750 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	8,5 kg
200.17.5611	Interior	1000 mm	1000 mm	Lacado en polvo	Negro/Amarillo	9 kg

Todas las variantes: Diámetro 48 mm · Número de anclajes 4 · Función Protección de equipos montados en pared · Sistema de fijación Anclado · Grosor del material 2 mm · Modelo BLACK BULL · Dimensiones de la placa de suelo 160 x 70 x 10 mm · Homologado TÜV (homologación de tipo) DGUV 208-061 · Material Acero

DATOS TÉCNICOS

Número de anclajes	4	Función	Protección de equipos montados en pared
Sistema de fijación	Anclado	Grosor del material	2 mm
Modelo	BLACK BULL	Dimensiones de la placa de suelo	160 x 70 x 10 mm
Homologado TÜV (homologación de tipo)	DGUV 208-061	Material	Acero
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente / galvanizado, Lacado en polvo	Color	Negro/Amarillo, Galvanizado, Plata/Rojo, Amarillo

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco se ancla a la pared con pernos a través de las placas de pared. Cada placa base tiene 4 orificios de fijación de Ø 14 mm. Elija el anclaje en función del material de la pared. Como accesorios están disponibles tacos universales con tornillo (8 × 100 mm y 14 × 110 mm), anclajes pasantes para hormigón (12 × 110 mm) y fijaciones químicas M12/160 y M16/190 con varilla roscada, tuerca, arandela y cartucho de adhesivo.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco está fabricado en Alemania con acero de alta calidad. La versión lacada en polvo está destinada a uso en interiores, mientras que la versión galvanizada en caliente está destinada a uso en exteriores. El arco está probado por TÜV y certificado según la norma de seguridad DGUV 208-061.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede instalarse el arco en exteriores?
Sí, si elige la versión galvanizada en caliente, que está destinada a uso en exteriores y también puede utilizarse en interiores. La versión lacada en polvo está destinada a uso en interiores.

¿Cómo se fija el arco a la pared?
Se fija con pernos a través de las placas de pared, que tienen 4 orificios de Ø 14 mm cada una. Como accesorios hay disponibles tacos y fijaciones químicas para distintos soportes.

¿Qué tamaños hay disponibles?
El arco está disponible en alturas de 350, 600 y 1000 mm y en anchuras de 350, 500, 750 y 1000 mm, todas con un diámetro de tubo de 48 mm.

¿Está probado el arco?
Sí. Está probado por TÜV y certificado según DGUV 208-061.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/arco-de-proteccion-para-montaje-en-pared-safewall-o48mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu