Barandillas y arcos de protección · Barandillas de protección estándar

Arco de protección antiimpactos desmontable Ø76mm

El arco de protección antiimpactos desmontable se utiliza allí donde necesita acceder a instalaciones y máquinas, pero sin renunciar a protegerlas frente a impactos.









DATOS CLAVE

Anchura	750 mm, 1000 mm
Altura	350 mm, 600 mm
Diámetro	76 mm
Material	Acero
Peso	12,5–16,5 kg

- Instalación rápida y sencilla
- Protege equipos portátiles y máquinas
- Elimina la laboriosa retirada y reinstalación de los arcos convencionales
- Diseñado para zonas con alto riesgo de daños
- Placa base única para una retirada y reinstalación rápidas

DESCRIPCIÓN

El arco dispone de una placa base única que permite retirarlo y volver a colocarlo rápidamente. Es adecuado para uso interior en almacenes y centros de distribución, en producción y talleres, así como en garajes y aparcamientos, especialmente en zonas con alto riesgo de daños.

CARACTERÍSTICAS

- Incluye placas de cubierta para reducir la entrada de suciedad
- Solo para uso en interior
- Requiere 8 pernos de fijación, que se venden por separado

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Garajes y aparcamientos

VARIANTES

Ref.	Anchura	Altura	Peso
196.15.471	750 mm	350 mm	12,5 kg
196.17.299	1000 mm	350 mm	13,5 kg
196.17.689	750 mm	600 mm	14,5 kg
196.19.365	1000 mm	600 mm	16,5 kg

Todas las variantes: Diámetro 76 mm · Material Acero · Color Negro/Amarillo · Número de anclajes 8 · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Grosor 3 mm · Sistema de fijación Anclado · Tipo Extraíble

DATOS TÉCNICOS

Color	**Negro/Amarillo**	Número de anclajes	**8**
Tratamiento superficial	**Lacado en polvo**	Grosor	**3 mm**
Sistema de fijación	**Anclado**	Tipo	**Extraíble**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco de protección antiimpactos se ancla al suelo. En primer lugar, fije las placas de anclaje al suelo con pernos de anclaje. A continuación, introduzca las patas del arco en los orificios de las placas, deslice las pestañas bajo los bordes y asegúrelas con los tornillos suministrados. Se incluyen placas de cubierta para reducir la entrada de suciedad. En total se necesitan 8 pernos de fijación, que no están incluidos. El anclaje pasante para hormigón (12 × 110 mm) y el taco universal con tornillo (8 × 100 mm) están disponibles como accesorios. Encontrará las instrucciones de instalación en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco está fabricado en acero con 3 mm de espesor de pared y lacado en polvo en amarillo con franjas negras. Está diseñado exclusivamente para uso en interior.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se incluyen los pernos de fijación?
No. El arco requiere 8 pernos de fijación que se venden por separado. Sí se incluyen los tornillos que bloquean el arco en las placas y las placas de cubierta.

¿Se puede utilizar el arco en exteriores?
No. El arco de protección antiimpactos desmontable está diseñado exclusivamente para uso en interior.

¿Qué tamaños hay disponibles?
El arco está disponible en anchuras de 750 y 1.000 mm y alturas de 350 y 600 mm, con pesos de entre 12,5 y 16,5 kg según la variante.

¿Por qué elegir un arco desmontable?
Se utiliza allí donde necesita acceder a instalaciones y máquinas. La placa base permite retirar y volver a colocar el arco rápidamente, sin el laborioso manejo que exigen los arcos convencionales.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/arco-de-proteccion-antiimpactos-desmontable-o76mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu