Barandillas y arcos de protección · Arcos de protección con barra antiempotramiento

Arco de protección contra impactos con protección antiempotramiento MD Ø60mm

El arco de protección contra impactos con protección antiempotramiento – MD protege eficazmente las estructuras de los edificios y la maquinaria frente a daños por impactos de intensidad leve a media.



DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Exterior e interior, Interior
Anchura	500–1000 mm
Altura	350 mm, 600 mm
Altura de la placa de protección inferior	150 mm, 400 mm
Variantes	12 en 2 líneas
Peso	8,9–23,2 kg

- Protege las estructuras de los edificios y la maquinaria frente a impactos de intensidad leve a media
- Protección antiempotramiento integrada de chapa de acero de 4 mm que detiene las transpaletas en la línea de la barrera
- Desarrollado para entornos con uso intensivo de transpaletas manuales y eléctricas
- Fabricado en Alemania con acero de alta calidad y tubo curvado sin soldadura
- Probado por TÜV y certificado según DGUV 208-061

DESCRIPCIÓN

Se ha desarrollado especialmente para zonas en las que se utilizan de forma intensiva transpaletas manuales y eléctricas, y su placa de acero antiempotramiento impide eficazmente que las transpaletas penetren más allá de la línea de la barrera. El arco se utiliza en almacenes y centros de distribución, en plantas de producción y talleres, así como en terminales de mercancías y muelles de carga, tanto en interior como en exterior.

MEDIDAS



CARACTERÍSTICAS

- Adecuado para almacenes, centros logísticos e instalaciones de producción
- Complementa la gama de arcos de protección contra impactos – MD

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

VARIANTES

Arco de protección contra impactos - Altura 350mm

Ref.	Ámbitos de aplicación	Anchura	Altura	Altura de la placa de protección inferior	Tratamiento superficial	Peso
195.17.5643	Interior	500 mm	350 mm	150 mm	Lacado en polvo	8,9 kg
195.17.5650	Exterior e interior	500 mm	350 mm	150 mm	Galvanizado en caliente y lacado	8,9 kg
195.17.5644	Interior	750 mm	350 mm	150 mm	Lacado en polvo	11,5 kg
195.17.5651	Exterior e interior	750 mm	350 mm	150 mm	Galvanizado en caliente y lacado	11,5 kg
195.17.5646	Interior	1000 mm	350 mm	150 mm	Lacado en polvo	14,1 kg
195.17.5652	Exterior e interior	1000 mm	350 mm	150 mm	Galvanizado en caliente y lacado	14,1 kg

Arco de protección contra impactos - Altura 600mm

Ref.	Ámbitos de aplicación	Anchura	Altura	Altura de la placa de protección inferior	Tratamiento superficial	Peso
195.17.5647	Interior	500 mm	600 mm	400 mm	Lacado en polvo	14 kg
195.17.5654	Exterior e interior	500 mm	600 mm	400 mm	Galvanizado en caliente y lacado	14 kg
195.17.5648	Interior	750 mm	600 mm	400 mm	Lacado en polvo	18,6 kg
195.17.5655	Exterior e interior	750 mm	600 mm	400 mm	Galvanizado en caliente y lacado	18,6 kg
195.17.5649	Interior	1000 mm	600 mm	400 mm	Lacado en polvo	23,2 kg
195.17.5656	Exterior e interior	1000 mm	600 mm	400 mm	Galvanizado en caliente y lacado	23,2 kg

Todas las variantes: Diámetro 60 mm · Material Acero · Color Negro/Amarillo · Número de anclajes 4 · Función Protección anticolisión · Sistema de fijación Anclado · Grosor del material 2 mm · Modelo BLACK BULL · Dimensiones de la placa de suelo 70 x 160 x 10 mm

DATOS TÉCNICOS

Diámetro	60 mm	Material	Acero
Color	Negro/Amarillo	Número de anclajes	4
Tratamiento superficial	Galvanizado en caliente y lacado, Lacado en polvo	Función	Protección anticolisión
Sistema de fijación	Anclado	Grosor del material	2 mm
Modelo	BLACK BULL	Dimensiones de la placa de suelo	70 x 160 x 10 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco se ancla atornillándolo a través de las placas base con cuatro anclajes. Bajo pedido, se ofrece fijación empotrada en el suelo. Como accesorios están disponibles, entre otros, tacos universales con tornillo (8 × 100 mm y 14 × 110 mm), anclajes pasantes para hormigón (12 × 110 mm), fijaciones químicas M12/160 y M16/190 con varilla roscada, tuerca, arandela y cartucho de adhesivo, así como la fijación con perno M12/110 FLEXIBLE. El manual está disponible en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco está fabricado en Alemania con acero de alta calidad y tubo curvado sin soldadura, y la protección antiempotramiento es de chapa de acero de 4 mm. Para uso exterior está disponible la versión galvanizada en caliente y lacada en polvo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se puede instalar el arco en exteriores?
Sí, elija la versión galvanizada en caliente y lacada en polvo. La versión lacada en polvo está destinada a uso interior.

¿Qué función tiene la protección antiempotramiento?
La placa de acero de 4 mm impide que las transpaletas penetren más allá de la línea de la barrera. Tiene una altura de 150 mm en el arco de 350 mm y de 400 mm en el arco de 600 mm.

¿Cómo se monta el arco?
Se atornilla a través de las placas base con cuatro anclajes en orificios de fijación de Ø 14 mm. Bajo pedido, se ofrece fijación empotrada en el suelo, y el material de fijación está disponible como accesorio.

¿Está probado el arco?
Sí. Está probado por TÜV y certificado según DGUV 208-061.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/arco-de-proteccion-contra-impactos-con-proteccion-antiempotramiento-md-o60mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu