Barandillas y arcos de protección · Arcos de protección para esquinas

Arco de protección contra impactos para esquinas MD Ø60 mm

El arco de protección contra impactos para esquinas protege edificios y pasillos peatonales frente a daños por impactos de intensidad leve a media.









DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Exterior e interior, Interior
Anchura	500 mm
Altura	350 mm, 600 mm
Diámetro	60 mm
Peso	8,4–10,4 kg

- Señaliza y protege maquinaria y edificios frente a daños
- Protege frente a impactos de intensidad leve a media, por ejemplo de transpaletas manuales y eléctricas
- Adecuado para almacenes, centros logísticos y plantas de producción
- Disponible para uso en interior y para uso en exteriores e interior
- Disponible en dos alturas: 350 y 600 mm

DESCRIPCIÓN

Está diseñado para instalaciones en las que se utilizan de forma intensiva transpaletas manuales y eléctricas, y ofrece una protección robusta y económica para estructuras, maquinaria, equipamiento y personal. Puede utilizarlo en almacenes y centros de distribución, en fabricación y talleres, así como en terminales de mercancías y muelles de carga, tanto en interior como en exteriores.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en Alemania con acero de alta calidad
- Diseñado para complementar nuestra gama de protecciones
- Instalación rápida y sencilla

VARIANTES

Ref.	Ámbitos de aplicación	Altura	Tratamiento superficial	Peso
195.17.5594	Interior	350 mm	Lacado en polvo	8,4 kg
195.17.5596	Exterior e interior	350 mm	Galvanizado en caliente y lacado	8,4 kg
195.17.5595	Interior	600 mm	Lacado en polvo	10,4 kg
195.17.5597	Exterior e interior	600 mm	Galvanizado en caliente y lacado	10,4 kg

Todas las variantes: Anchura 500 mm · Diámetro 60 mm · Material Acero · Color Negro/Amarillo · Profundidad 500 mm · Número de anclajes 6 · Función Protección anticolisión · Sistema de fijación Anclado · Grosor del material 2 mm · Modelo BLACK BULL · Dimensiones de la placa de suelo 70 x 160 x 10 mm

DATOS TÉCNICOS

Material	**Acero**	Color	**Negro/Amarillo**
Profundidad	**500 mm**	Número de anclajes	**6**
Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente y lacado, Lacado en polvo**	Función	**Protección anticolisión**
Sistema de fijación	**Anclado**	Grosor del material	**2 mm**
Modelo	**BLACK BULL**	Dimensiones de la placa de suelo	**70 x 160 x 10 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

El arco se ancla atornillándolo a través de las placas base, con 6 anclajes en los orificios de fijación de 14 mm. Bajo petición, se puede suministrar con fijación empotrada en el suelo. Como accesorios hay disponibles tacos expansivos universales con tornillo (8 × 100 mm y 14 × 110 mm), anclaje pasante para hormigón (12 × 110 mm), fijación química M12/160 y M16/190 con varilla roscada, tuerca, arandela y cartucho de adhesivo, así como perno de anclaje M12/110 FLEXIBLE. Encontrará el manual en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El arco está fabricado en Alemania con acero de alta calidad. La versión para interior está lacada en polvo en amarillo con franjas negras. La versión para exteriores está galvanizada en caliente y lacada en polvo en amarillo con franjas negras, y puede utilizarse tanto en exteriores como en interior.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué versión debo elegir para uso en exteriores?
Elija la versión galvanizada en caliente y lacada en polvo, apta tanto para uso en exteriores como en interior. La versión únicamente lacada en polvo está destinada a uso en interior.

¿Para qué tipo de impactos está diseñado el arco?
Protege frente a impactos de intensidad leve a media y está diseñado para entornos en los que se utilizan de forma intensiva transpaletas manuales y eléctricas.

¿Cómo se monta el arco?
Se atornilla a través de las placas base con 6 anclajes. Bajo petición, se puede suministrar con fijación empotrada en el suelo.

¿Qué alturas hay disponibles?
El arco está disponible en 350 mm (8,4 kg) y 600 mm (10,4 kg). Ambas versiones miden 500 mm de ancho y 500 mm de profundidad, con un diámetro de tubo de 60 mm.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/arco-de-proteccion-contra-impactos-para-esquinas-md-o60-mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu