Barandillas y arcos de protección · Arcos de protección con barra antiempotramiento

Protección contra impactos para esquinas con protección antiempotramiento MD Ø60mm

La protección contra impactos para esquinas con protección antiempotramiento (MD, Ø 60 mm) ofrece una protección eficaz frente a daños causados por impactos leves y medios.









DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Exterior e interior, Interior
Anchura	500 mm
Altura	350 mm, 600 mm
Altura de la placa de protección inferior	150 mm, 400 mm
Peso	12,6–22,2 kg

- Protege las estructuras de los edificios y la maquinaria frente a impactos
- Protección antiempotramiento integrada de chapa de acero de 4 mm
- Impide que las transpaletas penetren más allá de la línea de la barrera
- Fabricada en Alemania con acero de alta calidad y tubo curvado sin soldadura
- Probada por TÜV y certificada según DGUV 208-061

DESCRIPCIÓN

Está especialmente diseñada para lugares donde se utilizan con frecuencia transpaletas manuales y eléctricas, y su placa de acero integrada impide que las transpaletas penetren más allá de la línea de la barrera. Se utiliza en almacenes y centros de distribución, en fabricación y talleres, y en terminales de mercancías y muelles de carga, tanto en interior como en exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Adecuada para almacenes, centros logísticos e instalaciones de producción
- Complementa nuestra gama de protecciones contra impactos

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

VARIANTES

Ref.	Ámbitos de aplicación	Altura	Altura de la placa de protección inferior	Peso
195.17.5598	Interior	350 mm	150 mm	12,6 kg
195.17.5599	Interior	600 mm	400 mm	22,2 kg
195.17.5660	Exterior e interior	350 mm	150 mm	12,6 kg
195.17.5661	Exterior e interior	600 mm	400 mm	22,2 kg

Todas las variantes: Anchura 500 mm · Diámetro 60 mm · Material Acero · Profundidad 500 mm · Número de anclajes 6 · Función Protección anticolisión · Sistema de fijación Anclado · Grosor del material 2 mm · Modelo BLACK BULL · Dimensiones de la placa de suelo 70 x 160 x 10 mm · Color Negro/Amarillo

DATOS TÉCNICOS

Diámetro	**60 mm**	Material	**Acero**
Profundidad	**500 mm**	Número de anclajes	**6**
Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente y lacado, Lacado en polvo**	Función	**Protección anticolisión**
Sistema de fijación	**Anclado**	Grosor del material	**2 mm**
Modelo	**BLACK BULL**	Dimensiones de la placa de suelo	**70 x 160 x 10 mm**
Color	**Negro/Amarillo**		

MONTAJE Y FIJACIÓN

La protección se atornilla al suelo a través de las placas base con un total de 6 anclajes. Bajo pedido, se ofrece fijación subterránea. Como accesorios están disponibles taco universal con tornillo (8 × 100 mm y 14 × 110 mm), anclaje pasante para hormigón (12 × 110 mm), fijación química M12/160 y M16/190 con varilla roscada, tuerca, arandela y cartucho de adhesivo, así como perno de anclaje M12/110 FLEXIBLE. El manual se encuentra en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La protección está fabricada en acero con tubo curvado sin soldadura y placa antiempotramiento de chapa de acero de 4 mm. El tratamiento superficial determina dónde puede utilizarse: Para uso en interiores: lacado en polvo amarillo con franjas negras Para uso en exteriores e interiores: galvanizado en caliente y lacado en polvo amarillo con franjas negras

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede instalarse la protección en exteriores?
Sí, elija la versión galvanizada en caliente y lacada en polvo, diseñada para uso tanto en exteriores como en interiores. La versión solo lacada en polvo es para uso en interiores.

¿Qué intensidad de impacto soporta la protección?
Está diseñada para impactos leves y medios, especialmente de transpaletas manuales y eléctricas, y ha sido probada por TÜV según DGUV 208-061.

¿Qué altura debo elegir?
La protección está disponible en 350 mm de altura con placa antiempotramiento de 150 mm (12,6 kg) y en 600 mm de altura con placa antiempotramiento de 400 mm (22,2 kg).

¿Puede fijarse la protección por debajo del nivel del suelo?
El montaje estándar es atornillado a través de las placas base, pero bajo pedido se ofrece fijación subterránea.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/proteccion-contra-impactos-para-esquinas-con-proteccion-antiempotramiento-md-o60mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu