Barandillas y arcos de protección · Arcos de protección con barra antiempotramiento

Protección contra impactos protector de esquinas XL con protección antiempotramiento Ø108mm

La protección de esquina XL con protección antiempotramiento es una protección contra impactos de tubo de acero de Ø 108 mm, desarrollada especialmente para zonas con uso intensivo de carretillas elevadoras.









DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Exterior e interior, Interior
Anchura	900 mm
Altura	600 mm, 1200 mm
Altura de la placa de protección inferior	250 mm, 500 mm
Peso	46,5–74,5 kg

- Ofrece una protección extremadamente robusta frente a daños en estructuras de edificios y maquinaria
- Impide que las carretillas elevadoras penetren más allá de la línea de la barrera gracias a la placa de acero antiempotramiento
- Fabricada en tubo de acero curvado sin soldadura de alta calidad de 108 mm con 3,6 mm de espesor de pared
- Dispone de una protección antiempotramiento de 4 mm con pliegue en Z para resistir impactos extremadamente fuertes
- Ensayada por TÜV y certificada según DGUV 208-061

DESCRIPCIÓN

Protege las estructuras de los edificios y la maquinaria frente a daños por impactos fuertes, y la placa de acero antiempotramiento impide que las carretillas elevadoras penetren más allá de la línea de la barrera. Se utiliza en almacenes y centros de distribución, en fabricación y talleres, en terminales de mercancías y muelles de carga, así como en garajes y aparcamientos, tanto en interior como en exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en Alemania con acero de alta calidad
- Complementa la gama de Protecciones contra impactos XL

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga
- Garajes y aparcamientos

VARIANTES

Ref.	Ámbitos de aplicación	Altura	Altura de la placa de protección inferior	Peso
196.17.5787	Interior	600 mm	250 mm	46,5 kg
196.17.5789	Interior	1200 mm	500 mm	74,5 kg
196.17.5790	Exterior e interior	1200 mm	500 mm	74,5 kg
196.17.5788	Exterior e interior	600 mm	250 mm	46,5 kg

Todas las variantes: Anchura 900 mm · Diámetro 108 mm · Material Acero · Color Negro/Amarillo · Profundidad 900 mm · Número de anclajes 12 · Función Protección anticolisión · Sistema de fijación Anclado · Grosor del material 3,6 mm · Modelo BLACK BULL · Dimensiones de la placa de suelo 140 x 200 x 10 mm

DATOS TÉCNICOS

Diámetro	**108 mm**	Material	**Acero**
Color	**Negro/Amarillo**	Profundidad	**900 mm**
Número de anclajes	**12**	Tratamiento superficial	**Galvanizado en caliente y lacado, Lacado en polvo**
Función	**Protección anticolisión**	Sistema de fijación	**Anclado**
Grosor del material	**3,6 mm**	Modelo	**BLACK BULL**
Dimensiones de la placa de suelo	**140 x 200 x 10 mm**		

MONTAJE Y FIJACIÓN

La protección de esquina se atornilla al suelo mediante las placas base y se ancla con 12 anclajes a través de orificios de fijación de Ø 18 mm. La fijación empotrada bajo la superficie está disponible bajo pedido. Como accesorios para el anclaje se ofrecen el taco expansivo universal con tornillo de 14 × 110 mm, el anclaje pasante para suelos de hormigón de 16 × 125 mm y la fijación química M16/190 con varilla roscada, tuerca, arandela y cartucho de adhesivo.

MATERIAL Y DURABILIDAD

La protección está fabricada en Alemania con acero de alta calidad. El arco es un tubo de acero curvado sin soldadura con 3,6 mm de espesor de pared, y la protección antiempotramiento tiene un pliegue en Z para resistir impactos extremadamente fuertes. Para uso en exterior, elija la versión galvanizada en caliente y lacada en polvo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se puede instalar la protección de esquina en exteriores?
Sí. Elija la versión galvanizada en caliente y lacada en polvo amarillo con bandas negras, destinada al uso en exterior.

¿Cómo se monta la protección?
Se atornilla mediante las placas base con 12 anclajes. La fijación empotrada bajo la superficie está disponible bajo pedido, y los anclajes expansivos y la fijación química se ofrecen como accesorios.

¿Qué altura debo elegir?
La protección está disponible en 600 mm con placa antiempotramiento de 250 mm (46,5 kg) y en 1 200 mm con placa antiempotramiento de 500 mm (74,5 kg).

¿Está ensayada la protección?
Sí. Está ensayada por TÜV y certificada según DGUV 208-061.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/proteccion-contra-impactos-protector-de-esquinas-xl-con-proteccion-antiempotramiento-o108mm

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu