Bolardos para atornillar · Bolardos de plástico para atornillar

Bolardo de tráfico Protección contra impactos FLEXIBLE de poliuretano

El bolardo de tráfico FLEX es un bolardo amortiguador de impactos moldeado en poliuretano termoplástico (TPU), con el aspecto de un bolardo de acero convencional, pero que cede en caso de colisión.









DATOS CLAVE

Altura	1000 mm
Diámetro	80 mm
Material	Poliuretano termoplástico (TPU)
Color	Negro/Amarillo, Rojo/blanco
Peso	3 kg

- Moldeado en poliuretano termoplástico (TPU)
- Inoxidable
- Amortiguador: absorbe las fuerzas del impacto
- Protege los vehículos, el bolardo y el suelo en caso de impacto
- Flexible y resistente

DESCRIPCIÓN

Absorbe las fuerzas del impacto y protege los vehículos, el bolardo y el suelo, por lo que resulta especialmente adecuado para pasillos de tráfico estrechos. Puede utilizarse en interior y para exteriores, por ejemplo en almacenes y centros de distribución, en producción y talleres, en garajes y aparcamientos de varias plantas, así como en aparcamientos al aire libre.

CARACTERÍSTICAS

- Forma clásica con el aspecto de un bolardo de acero
- Colores de advertencia amarillo/negro o blanco/rojo
- Especialmente adecuado para pasillos de tráfico estrechos
- Apto tanto para exteriores como para interior

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Aparcamiento para exteriores
- Garajes y aparcamientos
- Fabricación y taller

VARIANTES

Ref.	Color	Peso
292.20.434	Rojo/blanco	3 kg
292.24.601	Negro/Amarillo	3 kg

Todas las variantes: Altura 1000 mm · Diámetro 80 mm · Material Poliuretano termoplástico (TPU) · Número de anclajes 4 · Función Protección anticolisión · Sistema de fijación Anclado · Ámbitos de aplicación Exterior e interior · Dimensiones de la placa de suelo 140 x 140 x 25 mm

DATOS TÉCNICOS

Número de anclajes	4
Función	Protección anticolisión
Sistema de fijación	Anclado
Ámbitos de aplicación	Exterior e interior
Dimensiones de la placa de suelo	140 x 140 x 25 mm

MONTAJE Y FIJACIÓN

El bolardo se monta en superficie y se fija al suelo con cuatro pernos a través de la placa base. Como accesorios están disponibles tacos universales con tornillo (8 × 100 mm) y anclajes pasantes para hormigón (12 × 110 mm). Encontrará las instrucciones de montaje en el manual, en la pestaña Documentos y certificados.

MATERIAL Y DURABILIDAD

El bolardo está fabricado en poliuretano termoplástico (TPU): propiedades de material contrastadas en una nueva aplicación. El material es flexible y resistente, y el bolardo es inoxidable. Según el fabricante, el material es respetuoso con el medio ambiente, reciclable y biodegradable.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS



Fijación flexible
Fijación flexible - Protege el suelo de daños

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué ocurre cuando un vehículo choca contra el bolardo?
El bolardo es flexible y cede en caso de colisión. Absorbe las fuerzas del impacto y protege los vehículos, el bolardo y el suelo.

¿Puede instalarse el bolardo en exteriores?
Sí. Se utiliza tanto para exteriores como en interior y es inoxidable.

¿Cómo se monta el bolardo?
Se monta en superficie con cuatro pernos a través de la placa base, que mide 140 × 140 × 25 mm. Los anclajes para hormigón y los tacos universales con tornillo están disponibles como accesorios.

¿Qué colores hay disponibles?
El bolardo está disponible en negro/amarillo y rojo/blanco. Como bolardo CITY FLEX también está disponible en negro o verde.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/bolardo-de-trafico-proteccion-contra-impactos-flexible-de-poliuretano

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu