Sistemas de barreras de protección · Puerta corredera para sistemas de barandillas de protección

Puerta corredera para barandilla de protección MD y HD

La puerta corredera para barandilla de protección MD y HD está diseñada para su uso con nuestros sistemas de barreras de protección MD y HD.









DATOS CLAVE

Rango de anchura	1 680 - 2 530 mm, 1 740 - 2 590 mm
Altura	1000 mm
Material	Acero
Color	Amarillo
Peso	15 kg

- Para su uso con nuestros sistemas de barreras de protección MD y HD
- Evita accidentes y protege a las personas y las áreas de trabajo
- Mantiene despejados los pasillos y vías peatonales al abrir y cerrar
- Se suministra como kit con 2 postes, 2 barandillas y 1 puerta
- Accionamiento manual

DESCRIPCIÓN

Evita accidentes y protege a las personas y las áreas de trabajo, y mantiene despejados los pasillos y vías peatonales al abrir y cerrar la puerta. Se utiliza en interior, en almacenes y centros de distribución, en fabricación y talleres, y en terminales de mercancías y muelles de carga.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de rodamientos de alta calidad y larga duración
- Instalación rápida y sencilla por una sola persona

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

VARIANTES

Ref.	Rango de anchura	Profundidad	Dimensiones de la placa de suelo	Peso
194.28.783	1 680 - 2 530 mm	140 mm	140 x 160 x 10 mm	15 kg
194.29.361	1 740 - 2 590 mm	200 mm	200 x 200 x 10 mm	15 kg

Todas las variantes: Altura 1000 mm · Material Acero · Color Amarillo · Número de anclajes 8 · Tratamiento superficial Lacado en polvo · Sistema de fijación Anclado · Ámbitos de aplicación Interior

DATOS TÉCNICOS

Profundidad	**140 mm, 200 mm**	Número de anclajes	**8**
Tratamiento superficial	**Lacado en polvo**	Sistema de fijación	**Anclado**
Ámbitos de aplicación	**Interior**	Dimensiones de la placa de suelo	**140 x 160 x 10 mm, 200 x 200 x 10 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La puerta se ancla atornillándola a través de las placas base de los postes, y el kit requiere 8 anclajes. La instalación es rápida y sencilla y puede realizarla una sola persona. Como accesorios están disponibles, entre otros, tacos universales con tornillo (8 × 100 mm y 14 × 110 mm), anclaje pasante para hormigón 12 × 110 mm, fijación con perno M12/110 Flexible (4 uds.), anclaje químico para asfalto en forma de fijación de composite M12/300 y fijación de composite M12/160 con varilla roscada, tuerca, arandela y cartucho de adhesivo.

MATERIAL Y DURABILIDAD

Los postes están fabricados en acero con 3 mm de espesor de pared y están pintados en polvo en amarillo. La puerta cuenta con un sistema de rodamientos de alta calidad y larga duración. El tratamiento superficial está pensado para uso en interior.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué incluye el kit?
El kit consta de 2 postes, 2 barandillas y 1 puerta. Los anclajes están disponibles como accesorios; el kit requiere 8 anclajes.

¿Qué variante debo elegir?
Elija la variante que corresponda a su sistema de barandillas: MD (placa base 160 × 140 × 10 mm) o HD (placa base 200 × 200 × 10 mm). La anchura del kit varía ligeramente entre las versiones, mientras que la altura y la apertura de la puerta son las mismas.

¿Qué anchura tiene la apertura de la puerta?
La apertura de la puerta es de 890 mm en ambas versiones.

¿Se puede utilizar la puerta en exteriores?
El tratamiento superficial, pintura en polvo amarilla RAL 1023, está pensado para uso en interior.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/puerta-corredera-para-barandilla-de-proteccion-md-y-hd

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu