Sistemas de barreras de protección · Sistemas de barandillas de protección de altura estándar

Protección contra impactos Barandilla de protección para peatones

La barandilla de protección para peatones, Påkörningsskydd-Individual Hybrid, es una protección contra impactos diseñada específicamente para proteger al personal en áreas pequeñas y vulnerables de los lugares de...







DATOS CLAVE

Ámbitos de aplicación	Interior
Anchura	1100–2100 mm
Altura	1000 mm, 1040 mm
Ancho montado	1000–2000 mm
Peso	36–38,5 kg

- Diseñada para proteger al personal en áreas pequeñas y vulnerables
- Absorbe la fuerza de los impactos
- Disponible en versión semirrígida o flexible
- Dos postes de acero y tres barandillas laterales de polipropileno (PP)
- Versión flexible con almohadillas de PU que permiten una deflexión máxima de 175 mm

DESCRIPCIÓN

La barandilla de protección para peatones, Påkörningsskydd-Individual Hybrid, es una protección contra impactos diseñada específicamente para proteger al personal en áreas pequeñas y vulnerables de los lugares de trabajo, en pasillos peatonales y en zonas de entrada y salida. Absorbe la fuerza de los impactos y está disponible en una versión semirrígida y en una versión flexible. La barandilla está destinada exclusivamente a uso interior y se utiliza en almacenes y centros de distribución, en plantas de producción y talleres, y en terminales de mercancías y muelles de carga.

ADECUADO PARA ESTOS ENTORNOS

- Almacén y distribución
- Fabricación y taller
- Terminales de mercancías y muelles de carga

CARACTERÍSTICAS

- Reduce la transmisión de la fuerza del impacto al suelo en la versión flexible
- Fabricada en acero de alta calidad y polipropileno (PP)
- Ensayada por TÜV según DGUV 108-007
- Solo para uso interior

VARIANTES

Protección contra impactos - Flexible con PU Flex-Pad

Ref.	Anchura	Altura	Ancho montado	Dimensiones del poste	Peso
203.27.069	1100 mm	1040 mm	1000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	36,5 kg
203.27.747	1600 mm	1040 mm	1500 mm	1 040 x 100 x 100 mm	38 kg
203.26.585	2100 mm	1040 mm	2000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	38,5 kg

Protección contra impactos - Fija sin PU Flex-Pad

Ref.	Anchura	Altura	Ancho montado	Dimensiones del poste	Peso
203.25.210	1100 mm	1000 mm	1000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	36 kg
203.20.990	1600 mm	1000 mm	1500 mm	1 000 x 100 x 100 mm	37,5 kg
203.21.654	2100 mm	1000 mm	2000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	38,2 kg

Todas las variantes: Ámbitos de aplicación Interior · Homologado TÜV (homologación de tipo) Conforme a DGUV 108-007 · Material de la barandilla lateral Polipropileno · Material del poste Acero · Poste de montaje en superficie Lacado en polvo · Dimensiones del travesaño 74 x 52 x 5 mm

DATOS TÉCNICOS

Homologado TÜV (homologación de tipo)	**Conforme a DGUV 108-007**	Material de la barandilla lateral	**Polipropileno**
Material del poste	**Acero**	Poste de montaje en superficie	**Lacado en polvo**
Dimensiones del poste	**1 000 x 100 x 100 mm, 1 040 x 100 x 100 mm**	Dimensiones del travesaño	**74 x 52 x 5 mm**

MONTAJE Y FIJACIÓN

La barandilla está disponible con postes para montaje directo en el suelo o con postes con Flex-Pad, lo que ofrece opciones de instalación flexibles. Como accesorios están disponibles anclajes pasantes para hormigón (12 × 110 mm) y un kit de anclaje químico (10/170 mm, 8 uds.). Encontrará manuales independientes para la versión flexible y la versión rígida en la pestaña Documentos y certificados, donde también encontrará el producto en el catálogo (en inglés).

MATERIAL Y DURABILIDAD

Los postes están fabricados en acero de alta calidad con un espesor de pared de 3 mm y tienen un acabado lacado en polvo de color negro. Las barandillas laterales son de polipropileno (PP) de color amarillo, y la almohadilla de la versión flexible es de poliuretano (PU). La barandilla está ensayada por TÜV según DGUV 108-007 y está destinada exclusivamente a uso interior.

CERTIFICADOS Y CARACTERÍSTICAS

TÜV NORD CERT
Garantía de calidad independiente – probado y certificado



Fijación flexible
Fijación flexible - Protege el suelo de daños

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es la diferencia entre la versión rígida y la versión flexible?
En la versión rígida, la fuerza del impacto la absorben las barandillas laterales. En la versión flexible, los postes se apoyan sobre almohadillas de PU que permiten una deflexión de hasta 175 mm, lo que reduce la transmisión de la fuerza del impacto al suelo.

¿Se puede utilizar la barandilla en exteriores?
No. La barandilla de protección está destinada exclusivamente a uso interior.

¿Qué anchuras hay disponibles?
Las barandillas laterales están disponibles en longitudes de 1 100, 1 600 y 2 100 mm, lo que da un ancho montado de 1 000, 1 500 y 2 000 mm, respectivamente.

¿Está ensayada la barandilla?
Sí. Está ensayada por TÜV según DGUV 108-007.

Todos los documentos, precios y disponibilidad están en la página del producto

nordguard.eu/es/producto/proteccion-contra-impactos-barandilla-de-proteccion-para-peatones

¿Preguntas? Llama al +46 10 153 90 50 de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 o escribe a info@nordguard.eu